

钢制防火门厂家 防火门厂家 芜湖尚安防火玻璃厂

产品名称	钢制防火门厂家 防火门厂家 芜湖尚安防火玻璃厂
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

产品详情

木质防火门的验收规范，1、木质防火门其洞口宽度为1200mm，超大防火门厂家，洞口高度为2100mm，门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗，无下框门扇逆时针方向关闭，其耐火性的时间不小于1.00h，玻璃防火门厂家，耐火隔热性的时间不小于0.05 h的双扇防火门。2、木质防火门割角、拼缝应严实平整;胶合板不允许刨透表层单板;表面应净光，涂层应均匀、平整，不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。3、走廊里的木质防火门窄是1.2m，配电房是1.5m，小门是0.9m到1m，机顶房1.2米到1.5米.一般防火门厂家生产的门宽度在2400mm内。

防火门等级-，防火门等级划分中的防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一步，防火门的质量和使用关系着防火成败问题。防火门的材质有钢质和木质，防火门的耐火时间为不小于1.5小时，只有满足这一点才能被称为防火门。防火门的内部一般采用的珍珠岩，少量的也会采用蛭石防火板、发泡门芯板、MC符合材料等等防火材料，防火门的厚度一般为50mm。在一些防火性能要求比较严格的地方一般都是安装的是防火门。

钢质防火门是一种具有耐火性能的门，在门里面填充了无毒无害的防火材料。

钢质防火门就是防火门的一种，是用钢性材料做的框架，还配有其他的防火配件，经过组装之后就可以来使用了。

1、在安装钢质防火门之前一定要先检查一下门有没有坏的地方，确保安全之后才能进行安装，还要注意对门的两侧做好保护措施，免得被碰坏或者划伤，影响防火门的质量。

2、该产品外貌应平整、光洁，无明显凹痕或呆板损伤，防火门厂家，焊接应牢固，焊点散布匀称，不应有假焊、烧穿、漏焊等征象，木质防火门割角、拼缝应严实平整，钢制防火门厂家，胶合板不容许刨透表层单板。

3、门框应设置防火密封条，且密封条必须平直、无拱起;防火门敲打起来是听不到空洞声音的;钢质防火门焊接牢固，焊点散布匀称;外外貌喷涂平整平滑;在划定的位置应有产品标志、门扇厚度应大于等于样品形貌中的门扇厚度，门框侧壁宽度应大于等于样品形貌中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于等于样品形貌中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应大于等于样品形貌中的防火玻璃厚度。

钢制防火门厂家-防火门厂家-芜湖尚安防火玻璃厂由芜湖尚安新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖尚安新材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!