

德州科禄格风机质量高 玻璃钢冷却塔价格 重庆玻璃钢冷却塔

产品名称	德州科禄格风机质量高 玻璃钢冷却塔价格 重庆玻璃钢冷却塔
公司名称	德州科禄格风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄滕龙工业园
联系电话	16653426388

产品详情

玻璃钢冷却塔调试方法及注意事项

下面为您讲解玻璃钢冷却塔的调试：

调试1、玻璃钢冷却塔各部件连接螺栓，特别是传动部件（风机，电机，重庆玻璃钢冷却塔，旋转布水器），必须一一拧紧。

调试2、玻璃钢冷却塔风叶转动灵活，无磕碰上壳体。当风机工作时，从塔顶往下看应为顺时针，向上抽风。

调试3、玻璃钢冷却塔检查齿轮减速器油位是否正常，皮带减速器的皮带运行约60H后，须重新检查皮带拉力，确保正常，并加注黄油一般每台50克左右，三个月检查加注一次。

调试4、风机工作后，打开水阀，同时水泵流量、进塔水压、电流、电压、振动、噪音值均应在规定范围内，并做好有关玻璃钢冷却塔的进出水温度，流量，气象参数的记录。

玻璃钢玻璃钢冷却塔的维护方式

可以将水实现冷却效果的装置，水在与其流过的空气中实行热交换、质交换，从而让水温达到下降效果。对于玻璃钢玻璃钢冷却塔的维护方式，玻璃钢冷却塔配件，我们总结出这些操作。

在安装完成后，玻璃钢冷却塔生产厂家，仔细清除管道、收水器，填料表面、集水池等位置上的杂物和污垢，以免发生堵塞。

在玻璃钢玻璃钢冷却塔开始使用前，先进行试运转。检查风机、塔体是否安装平稳，布水器运转是否正常，喷头布水是否可以达到均匀出水效果，电动机防潮措施是否严密。

使用阶段应检查风机运转情况，包括电流、电压、风机振动、噪声、齿轮油位，有否漏油或皮带传动是否存有松动、打滑、布水是否正常等。

齿轮箱用20#机械油或齿轮油，除了在平时不断加注到规定油位外，连续运转一年后就应对所有位置进行更换。

皮带传动轴承座加注润滑油脂，平时每月用油枪加注一次，每连续运行一年，全部拆洗更换一次。经常注意各连接部件、螺栓紧固情况。

进水浊度 10mg/L，运行时，应根据具体水质情况，考虑定期排污或增加水质稳定处理。

下面为您讲解玻璃钢冷却塔的调试：

调试1、发现玻璃钢冷却塔布水器不转或布水不均匀时，应停机检修。

调试2、玻璃钢冷却塔如有异常声音应立即停机，玻璃钢冷却塔价格，全部检查，直至排除故障。

调试3、玻璃钢冷却塔循环水应为自来水或清洁水，不宜含油污和杂质，浑浊度不大于50 mm/1。

调试4、玻璃钢冷却塔作为重要的冷却设备，应有专人负责管理，北方天气较冷要考虑结冰影响。

调试5、玻璃钢冷却塔在使用前对进出水管道、水池进行全部冲洗，清除塔内垃圾，以防管路堵塞。

德州科禄格风机质量高-玻璃钢冷却塔价格-重庆玻璃钢冷却塔由德州科禄格风机有限公司提供。德州科禄格风机有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科禄格风机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王志军。