

## 南京铅门铅板 四达环境

产品名称	南京铅门铅板 四达环境
公司名称	合肥四达环境系统工程科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区繁华大道西段工投立恒工业广场B-10#
联系电话	13013071657

## 产品详情

必须牢固地安装光线防护门。调整锁的位置，使门扇与门框之间的位置均匀，并固定。X射线防护门与墙面之间的缝隙由铅板构成，防止泄漏。以上铅门外形美观，不锈钢板与板连接接术，而且全部采用进口胶粘接，粘接非常平整、牢固、不脱胶;主结构采用设计，使门与墙壁缝隙剂量泄漏相当小;具有红外线防夹人装置，保证工作人员的人身。科铅门主要分为：单开防护门、电动平移防护门、手动推拉防护门、子母防护门、对开平移防护门。这几种类型防护铅门根据机房场地条件自由选择就可以。

平开的防辐射铅门多用于实验室等较小的门，使用方便，铅门铅板，占用空间小，安装也更为容易，按照普通门的方式安装，不需要多余的辅助设施。防护门是一种能抵抗各种冲击波或重物冲撞的门。防护门一般采用钢质材料制作。由弹性支承和阻尼器组成的减震装置可以明显降低结构的动力系数，从而提省防护门的抗力，但提高的效果与弹性支承的刚度、载荷作用时间的长短以及振动衰减的程度相关。不锈钢忌酸，切勿与清洗水泥的草酸或“洁厕精”之类酸性液体接触，一旦染上应产即用清水清洗干净再用干布抹干。若有顽固污迹或似锈斑现象则可用清洁厨具的“百洁布”顺着钢板纹路轻轻擦抹。

随着人们经济越来越好，防辐射门质量的好坏也影响着人们的健康，防辐射门的质量如何鉴定呢?可能有的会说，防辐射门不就是用铅板做的门吗?射线防护门屏蔽作用：外面为不锈钢钢板，一般尺寸大小为高2150mm\*宽1300mm\*厚100mm，内设龙骨，衬2-3mm屏蔽板（根据不同的科1室的射线仪有不同的材料要求与厚度要求），使工作人员剂量达到国家

管理目标值，也可以根据需要定做。操作性能：1、具有四种操作装置；A、遥控器遥控操作开、关门；B、豪华电梯式控制板、控制按钮开、关门；C、可选配脚踏式控制开关；D、停电后可手动开、关门。

南京铅门铅板-四达环境(推荐商家)由合肥四达环境系统工程科技有限公司提供。合肥四达环境系统工程科技有限公司是一家从事“辐射防护工程,辐射防护产品,检测工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“四达环境”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使四达环境在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！