

# 南京绿化支撑杆 宣城宏文木业 绿化支撑杆

产品名称	南京绿化支撑杆 宣城宏文木业 绿化支撑杆
公司名称	宣城市宏文木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区五星乡庆丰殷嘴组
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

杉木绿化支撑杆的制成方法总结：

- 1、胸径（地径）7cm以下主干明显的小乔或灌木的用竹子做扁担撑，竹子底部可以包扎布增加摩擦，防滑。
- 2、杉木撑锯下来的小出头留下来做扁担撑。
- 3、靠路边的行道树统一井字支撑。
- 4、种在坡上的30公分的大乔木建议井字撑，并用砖垫底。
- 5、10-15公分用桉树条，15公分以上的用杉木条。
- 6、为防止钉不牢，木桩口径与钉子长短要搭配，南京绿化支撑杆，口径7cm的要用10cm以上的钢钉，可预备铁丝加固。

就现今健康园林的发展趋势而言，园林树木支撑保护，绿化支撑杆，是为了保护树木正常成活、存活，因为支撑而破坏树干树皮，影响树木正常生长得不偿失；因为支撑而影响树木景观观赏价值，因小失大；因为支撑导致树木死亡，暴殄天物。因此，支撑要注重对新栽树木的保护、呵护，再因地质宜的做好支撑工作。

建筑支撑杉木桩接头夹具，解决了现有建筑支撑杉木桩长度不均，不能重复使用，绿化支撑杆批发，造成大量木材浪费，增加施工成本的问题，建筑支撑杉木桩接头夹具包括与支撑杉木桩宽度相同的上连接板和下连接板，上连接板的中间两侧分别设有定位槽，下连接板上侧与定位槽相对铰接有螺栓。

根据本实用新型的结构设计，上连接板和下连接板的宽度相当于支撑杉木桩的宽度，螺栓的长度应与支撑杉木桩的高度相等，使用时，两个支撑杉木桩放在下面，但在下面连接，在板上，将下连接板的螺栓定位在二者的对接处，园林绿化支撑杆，然后将上连接板平放在支撑杉木桩的上表面上，两个螺栓分别

穿过上连接板两侧的定位槽。

## 杉木桩防腐的方式

杉木桩如今广泛运用于各个领域，一般来说，有木方，翠绿色支撑架，和杉木家具生产制造，杉木桩以其生长发育快、耐腐蚀性强而遭受大家的热烈欢迎，针对主要用途普遍的木柱，在一些易受腐蚀的地区，施工方通常采用一些防腐蚀方式来延长杉木桩的使用寿命，

杉木桩常见于水中等易受浸蚀的地区，假如在存储全过程中沒有技术专业维护保养方式，杉木桩非常容易产生病虫害、烂掉等，则务必采用一些必需的防腐蚀对策，防止烂掉导致的毁坏。

南京绿化支撑杆-宣城宏文木业-绿化支撑杆由宣城市宏文木业有限公司提供。南京绿化支撑杆-宣城宏文木业-绿化支撑杆是宣城市宏文木业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：茆经理。