

轻钢结构房屋 轻钢结构 芜湖泰蓝钢结构公司

产品名称	轻钢结构房屋 轻钢结构 芜湖泰蓝钢结构公司
公司名称	芜湖泰蓝钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区名流SOHO2310
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

薄型钢结构防火涂料

薄涂型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于3mm，小于等于7mm，有一定装饰效果，高温时膨胀增厚，耐火极限在2h以内的钢结构防火涂料。这类钢结构防火涂料一般是用合适的水性聚合物作基料，再配以阻燃剂复合体系、防火添加剂、耐火纤维等组成，其防火原理同超薄型。对这类防火涂料，轻钢结构施工，要求选用的水性聚合物必须对钢基材有良好的附着力、耐久性和耐水性。其装饰性优于厚型防火涂料，逊色于超薄型钢结构防火涂料，一般耐火极限在2h以内。因此常用在小于2h耐火极限的钢结构防火保护工程中，常采用喷涂施工。

今天小编特意给大家整理一下关于钢结构的重要知识要点，希望对各位朋友有一定的帮助。

普通螺栓与高强螺栓的区别？

普通螺栓一般用普通碳素结构钢制造，不经热处理，高强螺栓一般用优质碳素结构钢或合金结构钢制造，需要经过调质热处理提高综合机械性能。高强度分为，8.8级，10.9级，12.9级。

从强度等级：高强螺栓常用8.8S和10.9S两个强度等级。普通螺栓一般有4.4级，轻钢结构，4.8级5.6级8.8级。

从受力特点高强螺栓施加预拉力和靠摩擦力传递外力，普通螺栓靠栓杆抗剪力和孔壁承压来传递剪力。

钢结构紧固件连接的质量控制：

钢结构紧固件连接的质量控制主要强调高强度螺栓连接的质量控制。高强度螺栓连接工程的施工质量的控制从以下几个方面完成：

- 1、首先钢结构工程必须注意高强螺栓摩擦面的加工质量及安装前的保护，轻钢结构房屋，防止污染、锈蚀。并在安装前进行高强螺栓摩擦面的抗滑移系数试验、检查高强螺栓出厂证明、批号，对不同批号的高强螺栓定期抽做轴力试验。
- 2、高强螺栓安装要求自由穿入，不得敲打和扩孔；因此在钢结构制作时应准备一定的胎架模具以控制其变形，并在构件运输时采取切实可行的固定措施以保证其尺寸稳定性。
- 3、钢结构安装过程中板叠接触面应平整，轻钢结构别墅厂家，接触面必须大于75%，边缘缝隙不得大于0.8mm。对高强螺栓安装工艺、包括操作顺序、安装方法、紧固顺序、初拧、终拧进行严格控制检查，拧螺栓的扭力扳手应进行标定等。终拧完毕应逐个检查，对欠拧、超拧的应进行补拧或更换。

轻钢结构房屋-轻钢结构-芜湖泰蓝钢结构公司由芜湖泰蓝钢结构有限公司提供。芜湖泰蓝钢结构有限公司位于芜湖市镜湖区名流SOHO2310。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖泰蓝钢结构在活动房中享有良好的声誉。芜湖泰蓝钢结构取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖泰蓝钢结构全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。