

PTFE 美国科慕 D40LX 耐高温食品级PTFE 阻燃 PTFE原料

产品名称	PTFE 美国科慕 D40LX 耐高温食品级PTFE 阻燃 PTFE原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	82.82/KG
规格参数	PTFE:水性分散乳液PTFE D40LX:注塑级 美国科慕:美国
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

聚四氟乙烯应用、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、金属表面处理 医疗、纺织、食品、冶金冶炼等工业中用作耐高低温、材料，绝缘材料，防粘涂层等密封件、垫圈、垫片。聚四氟乙烯密封件、垫片、密封垫圈是选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。塑料王制品已在化工、机械、电子、电器、环保和桥梁等

分散液可用作各种材料的绝缘浸渍液和金属、玻璃、陶器表面的防腐涂层等。各种聚四氟圈、聚四氟垫片、聚四氟盘根等用于各类防腐管道法兰密封。此外，也可以用于抽丝，聚四氟乙烯纤维——氟纶

聚四氟乙烯具有杰出的优良综合性能，耐高温、不粘、自润滑、优良的介电性能、很低的摩擦系数。用作工程塑料，可制成聚四氟乙烯管、棒、带、板、薄膜等，一般应用于性能要求较高的的管道、容器、泵、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材等。

优点

耐高温——使用工作温度达250 。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

——对大多数化学品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

耐气候——有塑料中的老化寿命。

高润滑——是固体材料中摩擦系数者。

不粘附——是固体材料中小的表面张力，不粘附任何物质。

害——具有生理惰性

电绝缘性——可以抵抗1500伏高压电。

本公司长期销售PTFE 美国科慕 杜邦 D40LX材料，公司在华南华东地区均有分公司销售PTFE 美国科慕 杜邦 D40LX