

# 烟气消白设备 利企环保烟气消白设备 焦化厂烟气消白设备

产品名称	烟气消白设备 利企环保烟气消白设备 焦化厂烟气消白设备
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

## 产品详情

### 冷凝再热式烟气消白设备

#### 烟气消白治理工艺技术简介

- (1) 采用冷凝法和升温法相结合，减少排烟中的水蒸汽含量，提高排烟温度。
- (2) 脱硫前的烟气降温过程中，烟气消白设备，会释放显热和大量的冷凝潜热，这部分热量通过大气散失或烟气余热利用。
- (3) 利用脱硫塔入口前的烟气热量，来解决脱硫塔出口烟气升温过程中需要消耗大量的热量。
- (4) 烟气冷凝过程中，球团厂烟气消白设备，采用各种除尘除雾装置实现对烟气的进一步净化功能（除尘、除湿）。

### 热管换热式MGGH烟气消白设备

#### 结构形式特点

##### (1) 中间管板的密封

热管换热器中中孔板是分隔原烟气与净烟气的隔板，不使原烟气与净烟气串流，其密封性要求较高。设计时采用密封圈和锥面线密封对原烟气与净烟气加以双重密封，焦化厂烟气消白设备，确保密封的可靠性。为了确保热管在运行中热膨胀及振动引起的密封破坏，保证中孔板的严格密封，在每根热管的顶部（或底部）用弹簧对热管进行压紧（或拉紧），确保万无一失。

##### (2) 热管的热膨胀

热管换热器中每根热管只有一个固，该固在中孔板处，其两端均可自由膨胀，MGGH烟气消白设备，因此热管的膨胀不会对换热器产生危害。

## 冷凝再热式烟气消白设备

### 烟气冷凝技术

烟气冷凝技术是对烟囱入口前的湿饱和烟气进行冷却，将湿烟气的温度降低，在降温过程中含湿量大幅下降，减小湿烟气的含湿量。该技术可以回收大量烟气凝结水、降低烟气中、Hg、SO<sub>3</sub>等多种污染物的浓度。

烟气冷凝技术主要有镶边凝聚器、冷凝析水器、脱硫零补水系统和烟气余热回收与减排一体化系统等。按换热方式分为间接换热（如管式换热器）和直接换热（如喷淋塔）两类。按冷源的不同又可分为水冷源、空气冷源和其他人工冷源等三种。

烟气消白设备-利企环保烟气消白设备-焦化厂烟气消白设备由日照利企环保科技有限公司提供。“热管蒸汽发生器,高温烟气降温,低温烟气脱白,除尘脱硫装置,”选择日照利企环保科技有限公司,公司位于:山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室,多年来,利企环保坚持为客户提供好的服务,联系人:魏总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。利企环保期待成为您的长期合作伙伴!