

液压往复式刮泥机安装 山东诺铭机械 北京液压往复式刮泥机

产品名称	液压往复式刮泥机安装 山东诺铭机械 北京液压往复式刮泥机
公司名称	山东诺铭机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园果园路北
联系电话	15853403169

产品详情

行车式虹吸泥机

行车式虹吸泥机工作原理一般停驻在沉淀池的出水端，首先向水封箱内注水，液压往复式刮泥机生产厂家，浸没住管口上方约100mm，同时启动真空泵抽吸吸泥管内的空气，管道内形成一定真空后，泥水则会通过吸泥管源源不断地将污泥抽向池外排出。此时电极点压力表的触点信号关闭真空泵，同时启动驱动电机使排泥机沿钢轨前进时，吸泥管不断吸泥排泥，到达沉淀池另一端，碰触回程行程开关时，驱动电机先停止然后反向运转，北京液压往复式刮泥机，排泥机开始回程运行排泥，当运行到初始位置时，碰触行程开关，吸泥机停止，液压往复式刮泥机安装，电磁阀自动打开，使空气进入虹吸系统，将真空破坏，则停止排泥。

（以下图片仅供参考）山东诺铭机械设备有限公司欢迎新、老客户来电咨询洽谈。客户的满意和认可是诺铭机械发展的动力，在如今互联网时代，完成线上线下搭配的新型营销手法，诺铭人一直在努力，欢迎全国各地的朋友们来我厂莅临指导，互利共赢，共谋发展！

刮泥机

中心传动刮泥机 操作简单 刮泥机的特点1、刮泥板采用对数螺旋曲线形式，并采用胶轮支撑沿池底行走，刮泥效果好，对池底的要求较低，适应性好；2、除主刮泥装置外，还安装有的辅助刮泥装置，使半桥刮泥机能起到全桥刮泥机的效果；3、工作桥采用桁架结构，桥面铺设钢格板，强度高，重量轻，能耗省；4、驱动行走轮为实心橡胶轮，不需轨道，结构简单，安装方便；5、水下部件均采用不锈钢材料，水上部件采用碳钢并热浸镀锌，耐腐蚀性好，使用寿命长。

周边传动虹吸泥机的特点，目前与国内已建成投产运行的二次沉淀池刮吸泥机相比，具有下列特点：

1)、处理量大，可节省占地面积；

- 2)、操作简单，可集中控制；
- 3)、耗电量少，与国内现有相应装置比较，在处理量相同的条件下，可节电50%左右；
- 4)、排出的污泥浓度较高，因为边刮集边排出；
- 5)、排出的污泥活性大，便于污泥回流使用；

周边传动虹吸泥机由钢梁横跨在二次沉淀池上，以池台为轨道，中心支座为轴，沿圆周运转，进行刮泥和排泥，其钢梁形式为全桥式或半桥式，它由驱动装置、主梁、吸泥装置、集泥槽、中心泥罐、中心旋转机构、中心泥筒、吸泥管调节锥阀、导流筒、刮板组件、出水堰、清水刷、铰链式浮渣刮板、撇渣板、排渣斗等部件组成。为了安装、检修方便，各部件的联接均采用螺栓连接。为了运行平稳，虹吸泥机行走车轮采用实心橡胶轮。

工作桥由安装在周边的驱动机构带动，绕安装的池中心支墩上的中心支座旋转，液压往复式刮泥机价格，沉淀在池底的污泥由集泥板集至各吸泥口，在液位差的作用下，污泥经吸泥口、集泥槽、虹吸管、中心泥罐、排泥管排至池外。每个吸泥管上端设有排泥量调节阀，以调节各吸泥管的流量和浓度。液面上的浮渣在浮渣刮板和周边挡渣堰形成的渐缩区域集中，由浮渣刮耙到集渣斗，排出池外。

液压往复式刮泥机安装-山东诺铭机械-北京液压往复式刮泥机由山东诺铭机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东诺铭机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!