

洗铝工艺真空袋厂家 洗铝袋 倍特包装材料

产品名称	洗铝工艺真空袋厂家 洗铝袋 倍特包装材料
公司名称	东莞市倍特包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇田坑村城乡路84号
联系电话	13112852595

产品详情

(1)机头或机头连接器温度太高：适当降低。但温度不能太低，否则，仍会产生接缝线。

(2)芯棒部位有焦料粘附。应修改芯棒部位的形状，使其圆滑过渡。

(3)机头机构设计不合理。应修改机头设计。

8.透明度不良

(1)机身或机头温度太低：适当提高。

(2)泡管冷却不足：提高冷却系统的冷却效率，洗铝工艺真空袋厂家，加大风环的风压及风量，也可适当降低挤出速度。

9.薄膜中有焦粒或白点

(1)原料中混入杂质：筛除杂质，净化原料。

(2)过滤网：更换过滤网。

(3)熔料过热分解：清理机头及螺杆，并适当降低成型温度。

10.薄膜中有僵块

(1)过滤网被顶破：更换过滤网。

(2)成型温度控制不当：一般情况下，如果成型温度偏低，熔料塑化不良，容易产生冷料僵块，需适当调整温度。

11.气泡

- (1)原料未充分干燥，水分含量太高：进行预干燥处理。
- (2)机筒或料斗部位冷却水渗漏：检修冷却管道及装置，排除渗漏。

12.薄膜厚薄不均匀

- (1)口模间隙调整不当，出料不均匀：调整口模间隙。
- (2)冷却风环出风量不均匀：调节和清理风环，糖果洗铝袋，使其出风量均匀。
- (3)芯棒偏中变形：调换芯棒。

使用注意事项

1.清洁印版

新版封vrf次使用时，需用酒精清洁表面油渍，以防污染水性油墨;印刷完毕后，也要用清洗剂清洗印版，并用干布擦干后将其放入版箱保存;下次使用时仍须先用酒精擦拭后再上机使用，以防油墨干固在网穴中。

2.停机要求

间断性停机时，采用停机不停版的方式，同时将松开。如果需要长时间停机，应用酒精清洗印版，以防油墨干涸在网穴中。

3.余墨的回收利用

不同的基材选相应配套的油墨。印刷BOPP选用氯化聚型复合油墨，不需要复合，选用聚酰胺型的表印油墨，如果选用通用型聚氨酯油墨来印刷BOPP，不但成本高，附着牢度也达不到要求。NY，PET膜则须采用聚氨酯油墨印刷，若以氯化聚型油墨印刷复合时，洗铝袋膜，易出现剥离强度低下，高温脱层等故障。聚酰胺型油墨对PE膜的附着力特别好，但只能作于一般干包装，当制作高温，洗铝袋，耐油脂，抗水的包装时，比如奶膜，瓶标时，应选用聚氨酯油墨为佳。洗铝工艺真空袋厂家-洗铝袋-倍特包装材料(查看)由东莞市倍特包装材料有限公司提供。东莞市倍特包装材料有限公司在塑料包装制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，倍特包装材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李林。