

# 水泥纤维板楼层板 隔层楼板 揭阳楼层板

产品名称	水泥纤维板楼层板 隔层楼板 揭阳楼层板
公司名称	山东欧拉德新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市平原县东开发区
联系电话	15953753878 15953753878

## 产品详情

### 欧拉德楼层板施工垃圾少

楼层板安全环保的钢结构夹层楼板已经得到消费者的肯定，大批的钢结构夹层楼板项目出现，更是预示着这一市场的创业前景好，钢结构夹层楼板取代了古老的木质类楼板，其自重轻，减少建筑物负荷，减少基础投资，厚度薄，楼层板扩大了建筑使用空间，密度高，强度特别大，钢结构楼层板好处多，是钢结构厂房和复式楼层的常用夹层材料。

楼层板 与传统材料比较，绿筑钢结构夹层楼板主要优点有：

密度高强度大。

与预制楼板比自重轻，减少建筑物负荷。

厚度薄，一般为25mm节省使用空间。

防火防水，属不燃的新型楼板材料。

导热系数低，loft夹层楼板方便，保温隔热效果好。

隔音效果特别好。

施工简单快捷，综合造价低，施工垃圾少。

使用寿命一般在50年以上。

楼层板 如果您对钢结构夹层楼板有需要，可直接联系我司，我司可满足稳定、大量、急需的供应需求，可大批量生产供应！

## 欧拉德楼层板接缝要位于梁的中心位置

### 楼层板PK现浇混凝土的六大优势

LOFT复式楼盘的兴起，使得业主在选择LOFT阁楼层板上有很多疑问和顾虑，LOFT阁楼层板选用什么材料，与现浇混凝土相比楼层板有什么优势？怎么选择LOFT阁楼层板厂家？

用纤维水泥压力板作为LOFT阁楼层板的施工工艺是我国2005年前从欧洲引进的一种新型施工工艺。

楼层板钢结构主次梁的选用标准推荐：跨度8m以内：主梁15H型钢，次梁10槽钢，再次梁63角钢。梁的间距指的是边梁外沿到内梁中心、内梁中心到内梁中心的距离。无预埋件可用化学锚栓或膨胀螺栓固定。空间充裕可采用上下梁结构，空间不够可采用平面结构。

楼层板钢结构的焊接要求：至少三面焊接，顶面可以不焊接。焊缝强度、焊接质量须符合GB/T5185-1985和GB/T985-1988标准要求。楼层板边缘若处于悬空的位置，须增加次梁。楼层板的安装：铺设楼层板之前，广州楼层板，必须将顶面的焊缝打磨平，并将焊接飞溅物干净。楼层板的纵向应与主梁平行。板的任何边缘不得悬空。板与板之间须留3-5mm的缝隙。楼层板板与板之间的接缝要位于梁的中心位置。

楼层板建筑不管是从墙体结构材料还是到建筑内部的装饰材料，选用的都是了绿色的的材料LOFT钢结构楼板，而且LOFT钢结构楼板工厂化生产不仅仅能够保证高质量，而且经过一系列的加工工艺之后，可以使建筑物的色彩保持好。

### 楼层板较于钢筋混凝土的优势

#### 1、与木质楼板相比

防火、防潮、防水、防虫、防腐、防霉烂、抗争强度高、隔音效果好

#### 2、与混凝土楼板相比

楼层板重量轻，可以有效降低楼体的承载力；厚度小，水泥纤维板楼层板，可以增加楼层的空间高度；施工简便，可以降低工费缩短工期，不产生建筑垃圾；再加工切割方便，可以根据需要切割成任意尺寸；拆迁容易。

#### 3、与同类产品相比

楼层板王是在阁楼层板和隔层板的基础上，采用新辅料和新配方研发的新型楼板，是目前国内高密度纤维水泥隔层板（楼层板）的更新换代产品，不易变形，吸水不易膨胀，不易分层。

水泥纤维板楼层板-隔层楼板(在线咨询)-揭阳楼层板由山东欧拉德新型建材有限公司提供。山东欧拉德新型建材有限公司是一家从事“水泥纤维板,水泥压力板,钢结构阁楼板”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“欧拉德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使山东欧拉德在耐火、防火材料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!