

雪佛龙 液压油 机械油 合成齿轮油 雪佛龙

产品名称	雪佛龙 液压油 机械油 合成齿轮油 雪佛龙
公司名称	深圳市鑫润昌科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区
联系电话	13828770253

产品详情

雪佛龙限滑齿轮油80W-90 (ChevronGearOilZFSAE80W-90)

雪佛龙限滑齿轮油 80W-90 (Chevron Gear Oil ZF SAE 80W-90)

极压车用齿轮油。特别适用于限滑型后桥差速器特别是多离合器的采埃孚 ZF 设计。具备特殊的摩擦特性从而提供平稳，无噪音的操作并且延长这些部件的寿命。

SAE 级别：80W-90

安静，无抖动运行 –

特殊的摩擦改进剂提供良好的润滑性能，确保平稳，无阻滞/滑动的限滑差速器离合器盘的分离和啮合。

延长齿轮寿命 – 的极压添加剂即使在低速、高扭矩和冲击振动负载的条件下控制齿轮轮齿的磨损。防锈和防腐蚀阻止由于水分凝结或污染造成的部件损坏。

采埃孚ZF限滑差速器包括装备于轿车，卡车和客车和非道路设备的准双曲面齿轮。

要求油品满足采埃孚ZF TE-ML 05C，雪佛龙，12C 或 21C 规范的其他限滑差速器。

注：当温度低于5 时，产品外观会出现朦胧状。这是因为限滑差速器所需的摩擦改进剂添加剂导致的。朦胧的外观不会影响润滑性能。

雪佛龙?宽温抗磨液压油 (ChevronRando?MV15.22.32.46.68.100)

多级粘度的抗磨液压传动油。适用于环境温度和工作温度大幅度变化的液压传动系统。

ISO 级别：15、32、46、68、100

包装规格：18L (ISO 15，雪佛龙Synthetic WM，32，46)、200L

适用温度范围宽 – 多级粘度特性为高压/高负荷液压传动系统在宽的工作温度范围内降低故障风险。

保护设备 – 抗磨添加剂复合剂即使在润滑油膜遭到破坏的情况下也能对运动表面给予减少磨损保护。防锈防腐添加剂对钢铁和铜质材料均提供良好的防腐蚀保护。

无故障平稳运行 – 上佳的水解稳定性和水分离特性，即使在有水污染的情况下也能提供的过滤特性。优异的抗泡沫及释气特性可以确保设备平稳无故障地运行，从而提高系统工作效率。

长寿命 – 添加剂有效地减少液压油在使用中的变质稠化与沉积物生成，从而大大地减少非计划性的液压油更换需要。

雪佛龙德乐® 长效重载防冻防锈液 冰点：-36 /-45

雪佛龙®德乐® 长效重载防冻防锈液(浓缩液) (-36) (-45) 是一种采用脂肪族羧酸盐腐蚀专有技术的单相的乙二醇冷却液产品，雪佛龙齿轮油WM 220，配有亚，专门应用于重型冷却系统，可提供多种稀释浓度。

控制成本，长效使用寿命，优化冷却系统运行工况稳定性良好的相容性可生物降解覆盖各类使用场合长效的零部件寿命提供优良保护原始设备制造商建议要求使用无硅酸盐、含亚长效冷却液的重型发动机，不管其燃料类型和排放控制如何。重型与轻型卡车的混合车队使用任意燃料的固定式发动机需要防冻及建议使用含亚冷却液的船舶冷却系统。

雪佛龙 液压油 机械油-合成齿轮油(在线咨询)-雪佛龙由深圳市鑫润昌科技有限公司提供。深圳市鑫润昌科技有限公司是从事“ 冷冻机油,润滑脂,齿轮油,液压油,切削液,导轨油,机油,能源 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。