

## 周口无溶剂环氧地坪漆厂家信息推荐「多图」

产品名称	周口无溶剂环氧地坪漆厂家信息推荐「多图」
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

地坪漆施工前为什么要打磨地面？无论水性环氧地坪还是油性环氧地坪漆在施工前都要打磨基础地面，其作用就是为了将水泥地面粉化的水泥打磨掉，增加底漆与地面的粘接力，让底漆更好渗透，避免灰尘吸料而浪费材料及做完地坪漆后脱层，如果不打磨的话，水泥地面粉化的地方刚开始可能没什么问题，但是等地坪漆施工完成后，经常碾压地面，很容易就空鼓或者起皮和脱层了。

水性环氧地坪漆的技术指标大概如下：

漆膜颜色及外观：平整、光滑、无明显色差

干燥时间：表干/h 3 实干/h 12

附着力/级： 1

耐冲击性/Kg · cm : 50

柔韧性/mm : 1

铅笔硬度： 2H

耐磨性 ( 1000gf/1000N ) /mg： 30

耐碱性10%NaOH(25 )/d：30无变化

耐酸性10%H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (25 )/d：30无变化

耐水性 ( 去离子水 ) ( 25 ) /d：30无变化

耐油性 ( 25 ) /d：30无变化

当然，有的品牌会比上面的指标好得多，就譬如粤丰硕水性环氧地坪漆的铅笔硬度达到了3H，耐水性水泡30多天都不会变色泛白，这就是每个产品的配方不一样做出来也是有差异的。

跟其他水性环氧地坪漆相比粤丰硕水性环氧地坪漆有什么区别？跟其他水性环氧地坪漆比较，粤丰硕水性环氧地坪漆耐磨度更高，硬度更高，硬度已经达到3H，光泽度更高可达到80度，无需罩光，不加水泥不开裂，施工跟油性一样简单，无需加水泥也能快速干透不开裂，无溶剂环氧地坪漆厂家，没有刺鼻异味，不对工人身体造成危害，施工时非常舒适，而且漆面成膜率高，密封固化效果好，是真正的密封性水性环氧地坪漆，是无尘车间俱佳选择。

周口无溶剂环氧地坪漆厂家信息推荐「多图」由广东丰硕涂料有限公司提供。广东丰硕涂料有限公司是一家从事“水性环氧地坪漆厂家，环氧地坪漆厂家，地坪漆厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“粤丰硕”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使广东丰硕在环氧树脂中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！