

热稳定性PPS P-6(粉)美国雪佛龙菲利普 聚苯硫醚 耐化学品 工程塑料

产品名称	热稳定性PPS P-6(粉)美国雪佛龙菲利普 聚苯硫醚 耐化学品 工程塑料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	26.60/KG
规格参数	PPS:增强级 耐高温 注塑级:P-6(粉) 雪佛龙菲利普:美国
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

美国雪佛龙菲利普PPS中国(总代理商)的详细介绍

美国雪佛龙菲利普PPS热销系列：供应:美国雪佛龙菲利普 PPS R-4-200BL

供应:美国雪佛龙菲利普 PPS R-4-200NA

供应:美国雪佛龙菲利普 PPS R-4-220BL

供应:美国雪佛龙菲利普 PPS R-4-230BL

供应:美国雪佛龙菲利普 PPS R-4-230NA

供应:美国雪佛龙菲利普 PPS R-4-240BL

供应:美国雪佛龙菲利普 PPS R-4-240NA

供应:美国雪佛龙菲利普 PPS R-4-242BL

供应:美国雪佛龙菲利普 PPS R-4-242NA

供应:美国雪佛龙菲利普 PPS R-4-270BL

供应:美国雪佛龙菲利普 PPS R-4-270NA

以上型号概不俱全，如需了解更多PPS材料的价格，用途及型号请与我公司联系！本公司欢迎大家来电咨询及订购！我们的服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！诚心待人，诚实经商。PPS的主要用途：pps的应用是以其优异的耐热性为中心，兼顾它的减摩自润滑性，化学稳定性、尺寸稳定性，阻燃性和电绝缘性等。在化工行业pps

可用作合成、输送、储存物料的反应罐、管道、阀门、化工泵等，在机械中心pps可制作叶轮、叶片、齿轮、偏心轮、轴承、离合器及耐磨零件；pps

的主要用途还是在电子电器领域，如制作变压器骨架，高频线圈骨架、插头、插座、接线架、接触器转鼓片及各种精密零件等。

物料性能

1、电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良，白色硬而脆，跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃

性，为不燃塑料。

2、强度一般刚性很好，但质脆，易产生应力脆裂；不耐苯、汽油等有机溶剂；长期使用温度可达260度；在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加

玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高耐热性和其它机械性能。密度增加到1.6-1.9，成型收缩率减小到0.15-0.25% 适于制作耐

热件、绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。

3、成型性能好，无定形料，吸湿小，但宜干燥后成型。

4、流动性介于ABS和PC之间。凝固快、收缩小、易分解，应用范围一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料，多用于建筑、家居方面。