

# 电液伺服疲劳试验机 晟威试验机 疲劳试验机

产品名称	电液伺服疲劳试验机 晟威试验机 疲劳试验机
公司名称	威海晟威试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区和兴路186-1号
联系电话	15662311166 15662311166

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海晟威试验机有限公司

### 晟威电子式疲劳试验机

晟威 电子式疲劳试验机是根据GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》、JB9397-2002《拉压疲劳试验机技术条件》生产，主要用于生物、弹性体、小试件等进行动静态的测试和耐疲劳性能试验。

功能特点：

- 1、主要用于生物、弹性体、小试件等进行动静态的测试和耐疲劳性能试验。
- 2、双立柱框架结构，直线作动器上置式，配置T型工作台，电液伺服疲劳试验机，方便不同的试件测试，疲劳试验机，试验机外观均进行了特别处理，提高了试验机表面的抗磨损能力和防腐蚀能力，疲劳试验机，且造型精致美观。

### 旋转弯曲疲劳试验机的软件操作系统

#### 【软件操作】

控制模式采用智能设置系统，用户可以根据自己的实际要求编制试验过程控制方式，自动完成试验。

WinXP/WIN7全中文界面，人机对话方式。试验的全部操作均借助CRT，通过计算机键盘与鼠标完成，各种试验曲线（试验力-时间曲线、试验力-位移等）试验机工作状态等。

输出打印各种试验报表格式（报表格式可以Excel或Word格式输出）。

试验过程可以实现模拟再现。

试验机可以实现连续工作。试验过程中无冲击和震动，具有良好的读数稳定性。

可以进行数字化调零和标定。

试验数据采用数据库管理方式，便于查询和维护。

软件系统的操作可以实现三级用户管理，安全、方便、快捷。

技术参数：

1. 试验转速： 2000r/min
2. 加载力上限值： 0-2000N可任意设定（柔性恒定加载）
3. 加载力臂长度： 85—200mm可调
4. 固定端主轴直径： 11- 30mm
5. 实验前，试样杆件与连接件可进行扭力预加载，例如70Nm；
6. 微机控制，具有试验力、试验转数、试验时间等参数设定、试件变形测量显示；
7. 断裂后自动停机、过载报警停机
8. 自动生成试验报告，操作简单易懂
9. 试验机满足试件要求：（按用户要求定制）
- 10.外形尺寸(mm)： 800\*600\*1200mm (L\*W\*H)
- 11.机器重量： 约300kg
- 12.电机： 1.5kW
- 13.电源： 220V 5A

电液伺服疲劳试验机-晟威试验机-疲劳试验机由威海晟威试验机有限公司提供。“试验机,仪器仪表,制冷设备”选择威海晟威试验机有限公司，公司位于：威海市环翠区和兴路186-1号，多年来，晟威试验机坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。晟威试验机期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事伺服试验机，电液伺服钢绞线试验机，电液伺服万能试验机的厂家，欢迎来电咨询。

