

惠华H150轻质复合墙板防火隔音墙板可钉可挂

产品名称	惠华H150轻质复合墙板防火隔音墙板可钉可挂
公司名称	北京奥森惠华新型建材有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	防火:3小时 隔间:48分贝 吊挂力:50
公司地址	北京市丰台区丰桥路8号院13号楼2层234室
联系电话	01093621117 13693621117

产品详情

惠华H150轻质复合墙板防火隔音墙板可钉可挂

惠华公司生产的轻质复合墙板防火隔音墙板是针对现代化高层建筑、生态住宅的室内空间，户型与结构，而开发生产出来的新型轻质复合墙板，可广泛用于各种建筑的内外隔墙、屋面、楼地板、管井、护栏、隔音屏障等。惠华复合墙板的诞生标志着墙体材料必将更新换代，逐步更新型换代，取代传统的砌砖。它全新的建筑理念与优异的性能可充分满足现代化建筑的综需求。

轻质复合墙板介绍

1，发展史

早期隔墙材料很早一般用的是红砖，但红砖的缺陷是墙体重，而且红砖用土破坏了大量的耕地，破坏了生态环境。第二代隔墙材料是陶粒砖和加气块，陶粒砖一砖为空心，其受力不匀，而且施工不便，加气块施工慢，隔音差，表面不光滑要双面批荡。因此第三代轻质复合墙板应运而生，轻质复合墙板重量轻，保温防火隔音，施工快。

2，轻质复合墙板组成

轻质复合墙板是以硅酸钙板或增强纤维水泥压力板为板面，聚苯颗粒和高强水泥添加少量添加剂为芯材复合而成。生产过程：惠华轻质复合墙板具有多位专家长期研制实践验证的配方，全自动化设备，高压注浆，高温养护，高品质原材料生产而成。

3，轻质复合墙板施工

1、放线，施工前先反要隔墙的位置放好线。

- 2、抬板，把墙板放好在要施工旁边
- 3、砌板，先固定好卡子，和抹好砂浆后放好先一张板，再用木楔找平，
- 4、切板，跟墙的高度裁好板，第跟先一张板拼接。
- 5、打钢筋棍，在先一张板和第二张板的接缝处中间斜插入一根20公分的钢筋棍。
- 6、抹缝，在先一第板和第二张板的接缝处用砂浆抹平。
- 7、错缝安装，第二张板和先一张板连接时横缝要错开，不要在同一条线上，这样墙体是更稳固。

惠华轻质复合墙板防火隔音墙板技术性能

- 1，抗冲次数大于5次
- 2，抗压强度大于3.5Mpa
- 3，软化系数大于0.8
- 4，抗弯破坏荷载大于3
- 5，单点吊挂力大于1000
- 6，容重680