

深圳无尘车间装修 深圳无尘车间设计 深圳无尘实验室装饰装潢公司

产品名称	深圳无尘车间装修 深圳无尘车间设计 深圳无尘实验室装饰装潢公司
公司名称	深圳市食指千城装饰设计工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园A2栋14楼B（注册地址）
联系电话	18718568280

产品详情

深圳无尘车间装修 深圳无尘车间设计 深圳无尘实验室装饰装潢公司

无尘车间装修要点

所谓无尘车间就是密封的独立车间，需要在车间的外围设置密封走廊，让车间洁净区跟外界有个缓冲过度的地方。无尘车间的设计装修非常有讲究，接下来一起来看看

无尘车间设计装修墙面要求

无尘车间的墙面应该色彩简单、平整光滑、耐腐蚀，内墙的油漆或涂料应该使用防静电、防潮、防霉，

易于清洗的。此外，墙面跟地面的交界处需要做半径为五十毫米的圆弧，以此来减少灰尘的聚集。走廊中应该安装防撞栏杆，防止运输材料的过程中震动而使灰尘飘落。

无尘车间送风管、灯具必须布置在技术夹层里，这样才能保证车间内的清洁。很多无尘车间都是用彩钢夹心板密封吊顶，因为彩钢夹心板有重量轻、保温隔热、整体强度大等优点。

无尘车间设计装修门窗要求

无尘车间的厂房门窗与墙面必须平整，不需要设计窗台。车间的门一定要密封性强，这样才能防止室内外的温差而产生结露。门窗的材质要选择不易变形、误差小、气密性好的。此外，车间的门窗造型应该尽量简单，这样便于打扫卫生。门窗不适合使用木质的，时间久了，容易受潮滋生细菌。

无尘车间设计装修地面要求

无尘车间设计装修应该使用不易产生静电、耐磨耐腐蚀的无缝隙整体地面。大多数无尘车间都是使用环氧自流坪地面，这是树脂类复合材料的地面。它不仅可以达到镜面装饰的效果，还具有无毒无味、无溶剂、无缝无接、耐磨等特点。

。