

钢质防火门 湖北一门特门业 咸宁防火门

产品名称	钢质防火门 湖北一门特门业 咸宁防火门
公司名称	湖北一门特门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内
联系电话	13339814467

产品详情

防火窗安装要求

- 1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。
- 2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。
- 3、安装
 - (1) 防火窗安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装。
 - (2) 防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样。
 - (3) 窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆，常开防火门，并养护24小时以上方可正常使用。
 - (4) 五金配件安装孔的位置应准确，使五金配件能安装平整、牢固，钢质防火门，达到使用要求。
 - (5) 防火玻璃安装时，四边留缝一定均匀，定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后封好封边条。
 - (6) 安装除上述各项要求外，应按《工程施工及验收规范》要求进行

关于防火窗的维修工作介绍

- 5、功课人员在操作时应按规定穿戴劳动防护用品；
- 6、功课人员不得随便拆除防火窗的安然装配；
- 7、保护移揭捉维修及清理防火窗、仪表时应确认防火窗、仪表已处于停机状况且电源已完全封闭；同时应在工作现场分别吊挂或摆放警示牌标识，防火门厂家，提示防火窗处于保护维修状况或有人在现场工作；
- 8、防火窗运转时，严禁用手调剂、测量工件或进行润滑、清除野物、擦拭防火窗；
- 9、保护、维修等操作工作停止后，咸宁防火门，应将器具大年夜工作地位退出，并清理好工作场地和防火窗卫生。

防火窗是指在一定时间内，连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗。在防火间距不足的两建筑物外墙上，或在被防火墙分隔的空间之间，需要采光和通风时，应当采用防火窗。

分类

- 1)固定式防火窗：无可开启窗扇的防火窗。
- 2)活动式防火窗：有可开启窗扇、且装配有窗扇启闭控制装置的防火窗。
- 3)隔热防火窗(A类)：在规定时间内，能同时满足耐火完整性和隔热性要求的防火窗。
- 4)非隔热防火窗(C类)：在规定时间内，能满足耐火完整性要求的防火窗。

钢质防火门-湖北一门特门业-

咸宁防火门由湖北一门特门业有限公司提供。湖北一门特门业有限公司是湖北襄樊,门窗五金的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在湖北一门特门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创湖北一门特门业更加美好的未来。