

手动硬密封蝶阀厂家 硬密封蝶阀 大才阀门有限公司

产品名称	手动硬密封蝶阀厂家 硬密封蝶阀 大才阀门有限公司
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

通风蝶阀安装说明

通风蝶阀安装说明

1、安装前必须仔细核对阀门的标志、合格证是否符合使用要求，核实后应进行清洁处理。未安装使用的阀门应存放在干燥的室内。保管时间较长的阀门，要定期清洗，吹干、涂防锈油。阀门两端应用盲板保hu法兰密封面。2、根据介质流动方向进行安装;优先考虑卧式安装。3、通风蝶阀与管道的连接螺栓，安装时应按对角对方向多次拧紧，不得单件一次拧紧，以防受力不均而造成法兰连接处泄漏。4、通风蝶阀安装时，应以蝶板处于关闭位置为宜，防止杂物进入阀腔搓伤密封面，用户要试压时，切要两端用法兰对夹装好后试压。5、阀门与管道连接时，要求管道上使用对焊钢法兰或通风蝶阀法兰。如果采用平焊钢法兰时，必须要求法兰内孔与垫圈内孔一样大，以保证垫圈的有效密封面。6、通风蝶阀出厂时已将控制机构的启闭行程调好，为防止电源接通时方向搞错，用户在一次接通电源前，要先手动至关开位置的1/3初。并检查指示盘方向与阀门开启方向是否一致。7、阀门在使用时，如发现故障，多层次硬密封蝶阀区别，应立即停止使用。

通风蝶阀手动通风蝶阀

手动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，其适用温度随阀体选材而定，公称压力 0.6MP工，一般适用工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为：

- 1.设计新颖、合理、结构，重量轻，启闭迅速。
- 2.力矩小，硬密封蝶阀，操作方便，省力灵巧。
- 3.采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等

不锈钢蜗轮法兰蝶阀硬密封蝶阀

一、产品简述：

上海冠环阀门制造有限公司生产的D343W法兰蝶阀，D343W不锈钢蝶阀，D343W不锈钢法兰蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。

二、产品特点：

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，手动硬密封蝶阀厂家，具有越观越紧的密封功能。
- 2、阀体不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀，软密封蝶阀材质，使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装，便于用户使用。

重庆蝶阀技术选型

连接方式：对夹、法兰

衬氟蝶阀：D71F46、D671F46、D971F46

对夹蝶阀：D71F、D71H、D71X、D71Y；

法兰蝶阀：D41F、D41H、D41X、D41W、D341F、D341H、D341X、D341W；

方形蝶阀：FDBD

对焊蝶阀：D363F、D363H、D363W、D963F、D963H、D963W；

气动蝶阀：D641F、D641H、D641W、D642F、D642H、D642W、D643F、D643H、D643W、D671F、D671H、D671W、D673F、D673H、D673W；

电动蝶阀：D941F、D941H、D941W、D942F、D942H、D942W、D943F、D943H、D943W、D971F、D971H、D971W、D973F、D973H、D973W；

三偏心蝶阀：D343F、D373F、D343H、D373H、D343W、D373W；

伸缩蝶阀：SD41X、SD41H、SD341X、SD341H、SD641X、SD641H、SD941X、SD941H；

双向密封蝶阀：DS343H、DS643H、DS943H；

保温蝶阀：BD343H、BD343W；

液控蝶阀：HD7Q41X全液控、HD7s41X重锤式、YxKD743H快速、HBD7Z43H缓闭式、DX7K41H蓄能罐式。

手动硬密封蝶阀厂家-硬密封蝶阀-大才阀门有限公司由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司是从事“球阀,蝶阀,闸阀,截止阀,电动阀门,气动阀门,调节阀,电磁阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。同时本公司还是从事重庆气动调节阀、气动蝶阀、，气动闸阀、气动球阀、，大口径气动阀门的厂家，欢迎来电咨询。