

## GR65 55 46机械密封 三雨泵阀 温州机械密封

产品名称	GR65 55 46机械密封 三雨泵阀 温州机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

RY50系列根据不同的使用要求，分为普通型，高温型和耐蚀型，每种型号均有独自的特点与性能以适合不同环境的需要。

结构简单，安装方便的RY50系列密封是典型的波纹管密封，适用范围广。三种不同型号的密封可以满足石化、炼油、化工、化纤、食品、热电等不同行业不同的要求，用来密封清洁或有颗粒的中低粘度介质。更是解决有毒、腐蚀等问题的选择。

温度：低 40 高 220

压力：低-0.1MPa(空) 高2.0MPa

速度：高25m/s或不超过5000rpm

## 【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

渣浆泵起动前，GR65-28-48机械密封，应保持密封腔内充满液体或被密封之介质，如有单独密封系统应起动之，冷却水系统亦须开始流通。

正常工况运转，升压升温可分别缓慢进行，并注意端面的温升和泄漏情况，GR65-58-51机械密封，如一切正常，说明即可投入生产使用。

机械密封使用的固定螺钉，不要用硬化后的材料来做，因热处理会降低金属的耐蚀能力，而未经热处理的较软的固定螺钉能紧固在轴上。

振动、偏斜、不同心会使传动件磨损，如密封面启动时有粘住的现象时，传动件会弯曲甚至损坏，而摩擦作用产生的热常常加剧腐蚀。

## 【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

### 一、管道排污泵保证零部件质量

管道排污泵机械密封在出厂前须做密封性能试验，并有合格证。机械密封经过长期运行，使动环与静环磨损，弹簧与轴锈蚀磨损、密封胶圈磨损、老化、变形等，都能造成密封的泄漏，必须修理或更换新件。

机械密封使用的固定螺钉，不要用硬化后的材料来做，因热处理会降低金属的耐蚀能力，GR65-55-46机械密封，而未经热处理的较软的固定螺钉能紧固在轴上。

振动、偏斜、不同心会使传动件磨损，如密封面启动时有粘住的现象时，传动件会弯曲甚至损坏，温州机械密封，而摩擦作用产生的热常常加剧腐蚀。自由长度允差不超过0.5mm，压缩量不能过大过小，要求误差 $\pm 2\text{mm}$ 。密封套与泵轴不能采用同一种材质，两侧端面的平行度允差及与轴线的不垂直度允差不超过 $\pm 0.20\text{mm}$ 。

GR65-55-46机械密封-三雨泵阀-温州机械密封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司是从事“机械密封,机械密封件,机封,轴封,水封,水泵配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘立森。同时本公司还是从事上海东方机封，杭州南方机封，德国威乐机封的厂家，欢迎来电咨询。