

# 高压软启动电解粉厂家 电解粉厂家 鄂动电解粉质量佳

产品名称	高压软启动电解粉厂家 电解粉厂家 鄂动电解粉质量佳
公司名称	湖北鄂动机电设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区工业园
联系电话	13907277511

## 产品详情

电液正常工作温度：0~65 ；周围环境温度：-5~50 。当环境温度长期低于0 时需加装加热器，以防止冬季电阻液上冻，无法起动或冻裂水箱及低温引起的起动性能变差等。我公司采用了下述方法控温，电解粉厂家，节电效果明显。湖北鄂动机电设备制造有限公司致力于电机起动、补偿、调速和新型工业化高低压输配电及自动化控制设备的科研、开发、销售为一体的高新技术企业。公司以人为本，以科技为先导，以市场为导向，坚持自主创新、不断完善产品性能，水阻柜电解粉厂家，已与数十家科研机构合作。

### 电解粉、电解液、湖北鄂动机电电解液配制方法电解粉厂家

#### 电解粉、电解液、湖北鄂动机电电解液配制方法

近来不少液体电阻柜使用厂家咨询电解液的配置方法。很多用户反映生产厂家给的计算公式太复杂，没法理解。鄂动机电根据多年现场调试经验，高压软启动电解粉厂家，把电解液阻值计算公式进行简化，总结了十分实用的电解液配置方法，共用户及同行分享。

湖北鄂动机电研发生产电解粉厂商，主要有高压开关柜、高压电容补偿柜|液体水电阻启动柜-进相器、欢迎来湖北鄂动机电公司询价。电解粉厂家

配制方案：根据电机转子回路内电阻配液；？

1、？配液用水：一般选用经过净置后去掉沉淀物的生活用水即可。？2、？电阻溶剂即电阻粉，由生产厂商提供。？3、？液体起动电阻RO的确定：？

(window.cproArray = window.cproArray || []).push({ id: "u3054369" });

$$RO=0.577*U_{2e}/I_{2e} \cdot KF \cdot kt/kM?$$

式中： $U_{2e}$ ：电机转子回路的开路电压（V） $I_{2e}$ ：电机转子回路的额定电流（A）？

$KF$ ：电机功率容裕倍数。（ $KF=1.1-1.3$ ，液阻柜电解粉厂家，取1.2） $kt$ ：温度倍数。（ $kt=1.1-1.3$ ，取1.2） $kM$ ：起动转矩倍数。（ $kM=1.1-1.3$ ，取1.2）根据实际情况，我们将上述公式进行简化后： $RO=0.7*U_{2e}/I_{2e}$ ？

式中： $U_{2e}$ ：电机转子回路的开路电压（V） $I_{2e}$ ：电机转子回路的额定电流（A）？

高压软启动电解粉厂家-电解粉厂家-鄂动电解粉质量佳由湖北鄂动机电设备制造有限公司提供。湖北鄂动机电设备制造有限公司位于湖北省襄阳市高新区工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鄂动机电在配电装置中享有良好的声誉。鄂动机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鄂动机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东固态软启动，固态软启动厂，固态软启动厂家的厂家，欢迎来电咨询。