

保山机封 KQDP25 4S × 12机封 三雨

产品名称	保山机封 KQDP25 4S × 12机封 三雨
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

下面我们就着重讲一下安装渣浆泵过程中的操作：

1) 安装时，动、静环表面应涂上一层清洁的机油和透平油。辅助密封圈(包括动环密封圈和静环密封圈)安装前也需涂一层清洁的机油或透平油，以保证安装顺利。

对于质量较差的石墨环（动环）来讲，其内部气孔较多，这是因为在制造过程中，聚集在石墨内部的气体膨胀将碳微粒吹出的所致，KQDP25-4S × 12机封，因此这种低质的石墨环在密封启用中，其碳微粒很容易脱落，而使密封面在密封停用时粘住。

密封面内圆柱面上的伤痕很可能是外面的杂物进入密封面或安装不当造成的。石墨环（动环）的裂纹是由于传动件的振动，橡胶圈的涨大以及石墨环本身的内应力造成的，而结焦则是因高温所致，这在炼油厂的高温热油介质中是常见的。由于镀层材料与基体材料二者线胀速率不同，所以温度升高时，保山机封，环表面会出现裂纹，司太立特合金尤为严重。在较高的涂层材料中，钴基碳化钨不如镍基涂层。而对密封面进行冷却，能有效地防止热裂，残留在密封面上的固体微粒经常损坏表面，如磨削时砂轮上的砂粒就会损伤硬环表面，导致密封面打开或在密封面之间生成结晶物，而在重新研磨石墨环后，研磨料就会嵌入石墨环表面。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

真空用机械密封及橡胶

真空用机械密封的特点：真空器件比带压设备的密封困难。内压可以促进密封，而在真空密封中，摩擦副的贴合主要靠弹性元件的加载，补偿环辅助密封圈必须选用弹性好的材料才能实现密封。

真空器件的密封有两种情况，一种是密封件把充满液态介质的某一容器与外部真空空间分隔开。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

渣浆泵机械密封的安装：

- 1、检查进行安装的机械密封的型号、规格是否无误;
- 2、检查渣浆泵与机械密封的安装相关联部位的尺寸精度、几何精度和相互关系是否符合技术要求。主要有以下几个方面：

的表面光洁度和外径尺寸公差。

中心线垂直度允差。

的端部，安装机械密封的壳体孔的端部结构之倒角和光洁度。

机械密封之转轴工作时的轴向位移量。

密封面内圆柱面上的伤痕很可能是外面的杂物进入密封面或安装不当造成的。密封面上的环形沟槽，KQ DP25-4S × 17机封，多数是固体微粒沉积于密封面而引起的。

石墨环（动环）的裂纹是由于传动件的振动，橡胶圈的涨大以及石墨环本身的内应力造成的，而结焦则是因高温所致，这在炼油厂的高温热油介质中是常见的。

保山机封-KQDP25-4S × 12机封-三雨(诚信商家)由天津市三雨泵阀有限公司提供。“机械密封,机械密封件,机封,轴封,水封,水泵配件等”就选天津市三雨泵阀有限公司，公司位于：天津市南开区密云路华北五金机电城，多年来，三雨坚持为客户提供好的服务，联系人：陈新娟。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三雨期待成为您的长期合作伙伴！