

外墙保温装饰板 苍山保温装饰板 华能保温

产品名称	外墙保温装饰板 苍山保温装饰板 华能保温
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

墙体保温

岩棉保温板

系统软件是在建筑物的墙体增加了保温材料，新型保温装饰板，在保温材料外开展贴墙面砖或是图建筑涂料等，进而增加工程建筑的隔热保温实际效果。该保温系统不仅可以起到隔热保温的功效，外墙保温装饰板，还可以起到防潮、隔音降噪等实际效果。

保温材料的实际功效，能够小结为七个层面:

- 1、可以合理地维护墙面，为建筑物增加适用范围和使用期限;
- 2、完成工程项目的多天暖和夏季凉爽;
- 3、可以有益的起到防潮的功效;
- 4、有益的改进“变形”难题;
- 5、提高工程建筑的翠绿色环保节能工程项目的推动，降低建筑物的动能的耗费;
- 6、避免隔热层遭受毁坏;
- 7、墙体保温岩棉板也可以增加使用的面积。

岩棉板保温板在建筑外墙外保温系统软件中起着关键的功效。墙体外保温系统软件的系统软件构成是它可以充分发挥保温功效的关键缘故。岩棉板，产生化学纤维粒度小、柔韧度强的岩棉板化学纤维规格。

岩棉板以石灰岩为原材料，经高温熔融生产加工而成的无机物胶合板，岩棉板性能有保温性能隔音降噪性能防水性能三大特性，岩棉板的关键性能有保温性能、隔音降噪性能、及其防水性能这三大特性是非常明显的。

外墙岩棉板的又称是墙体保温岩棉板。关键原料材料成份是的玄武岩，又应用高速抽滤机器设备制做成人工合成的无机纤维，随后把的高韧性粘接剂、防污油加上，后升温干固就可以。

特性：较高的抗压强度和抗拉强度，较低的吸湿和吸水性，内墙保温装饰板，不容易热胀冷缩，抗老化，可靠性十分优良，防火安全性能和隔热保温性能均称得上。

外墙保温装饰板的特点-良好的防水性能。

系统表面复合装饰板通过特殊的榫槽连接，具有良好的防水性能。外墙保温装饰板保温隔热性能自不必多说，苍山保温装饰板，这是墙体材料所必须具备的。但是它的防水性能可不是所有的墙体材料都能够具备的，凭借特殊的防水槽设计，能够将建筑物体内的水，以及渗入的雨水以及水蒸气、水蒸汽结露迅速的排出墙外。

外墙保温装饰板-苍山保温装饰板-华能保温由山东华能保温材料有限公司提供。“挤塑板,外墙保温板,保温材料”选择山东华能保温材料有限公司，公司位于：临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园，多年来，华能保温坚持为客户提供好的服务，联系人：穆经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华能保温期待成为您的长期合作伙伴！