

华胜环保 低价格悬辊式制管机转让 保定悬辊式制管机转让

产品名称	华胜环保 低价格悬辊式制管机转让 保定悬辊式制管机转让
公司名称	青州华胜环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区中瑞钢铁物流园
联系电话	15263626188

产品详情

电气设备调试安全事故成因分析

电气设备的调试工作是一项技术复杂，因素多变的综合过程，需做到人与人、人与设备的密切配合，每道环节必须按操作规程进行。然而，在现代市场经济的影响下，企业与个人为追求利益化，往往只看重结果，不注重过程，导致电气设备调试过程中安全事故频出，造成不必要的人员伤亡和经济损失。

2.1 相关人员缺乏有效的安全意识

人员的失误是造成事故发生的主要原因，高悬辊式制管机转让，是所有事故中基本、风险因素，现阶段我国出台诸多安全生产职责，对电气设备的调试工作也制定了包括《调试工作安全准则》在内的多项规章制度。但就实际执行情况而言，上到企业层，下道调试工作人员仍表现出一系列的安全意识缺乏等问题，普遍现象是部分企业的层对安全生产工作不够重视，抱以严重的侥幸心理，并且在事故发生以后，仅是对事故本身建立整改办法与防范措施，对事故原因未进行的分析，相关责任人只是处以经济处罚，不注重安全教育，导致日后类似的调试事

故仍然时有发生；从调试工作人员的素质来说，部分工作人员素质低下，安全意识薄弱，在具体调试过程中，出于方便等目的未严格落实《调试工作安全准则》，或是从意识上认为调试任务相比其他工作环节危险性较低，终造成电气设备调试事故的发生。就我国目前电气事业来说，人员素质与安全意识仍是有待提升的。

离心水泥管模具主要部件的作用：

承口盘：是成型管子承口，并使承口尺寸达到标准要求。

插口盘：是成型管子插口，并使插口尺寸达到标准要求。对三阶段离心水泥管模具而言，承插口盘还起纵向钢筋的支承和定位作用。

跑轮：模具通过它支承在离心制管机的托轮上，离心制管机运转时，靠托轮与跑轮的摩擦带动模具旋转。

筒体部件：它不但使成型管子外表的几何形状并使外表尺寸达到标准要求，保定悬辊式制管机转让，而且在成型过程中二半合口处靠止口配合面定位，并压缩企口槽中的密封条，起到密封作用，防止漏浆，从而保证管子的抗渗性能。

1500×2000水泥涵管模具是悬辊法生产水泥涵管的主要设备，内径超过1500mm的管子一般为柔性企口，所以此模具基本上是承插口管模，与刚性企口一样，低价格悬辊式制管机转让，刚性承插口在施工时也不需要使用橡胶圈，国外使用这种接口管模的情况比较多。

水泥涵管模具要有较高的刚度，企口不能存放漏浆现象，环筋、纵筋和筒体焊接牢固；要经常对模具筒体内壁上油保养，检修水泥涵管模具，如发现模具变形及时处理。钢筋笼放进模具后，要检查各细部尺寸以及混凝土保护层是否符合标准，如一切正常才可将模具吊到悬辊制管机辊轴上。

悬辊制管采用C30干硬性混凝土，水灰比0.4，混凝土搅拌时要控制好混凝土的坍落度和和易性。打开悬辊机，当水泥涵管模具转速达到500转后，用遥控器控制喂料机从模具一端向另一端均匀喂料，低价格悬辊式制管机转让，喂料过程中要均匀、适量，混凝土过量会造成水泥管模具跳动，欠量则混凝土不能压实，使混凝土管质量达不到标准要求，当混凝土超过挡圈3-5mm后，停止喂料，人工往模具内洒细砂和水泥砂浆，悬辊低速旋转3-4分钟后，混凝土管形成密实和光滑的管壁。

悬辊机必须要安装在平整的场地中，该场地要求地面经过混凝土硬化、排水系统完善、电力管路布局合理、以及有足够大的混凝土原材料堆放地。一般根据水泥涵管模具数量和预计涵管日产量来计算场地面积的大小；分为模具拆装区和混凝土管存放区，模具拆装区一般面积为18米×18米，混凝土地面厚10cm，混凝土管存放区一般面积为50米×20米，可根据现场情况决定是否硬化地面。

华胜环保(图)-低价格悬辊式制管机转让-保定悬辊式制管机转让由青州华胜环保科技有限公司提供。“水泥管设备,水泥制管设备,制管机械设备”选择青州华胜环保科技有限公司，公司位于：青州市经济开发区中瑞钢铁物流园，多年来，华胜建材机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华胜建材机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事水泥管模具厂，制作水泥管模具，水泥排污管模具的厂家，欢迎来电咨询。