

厂房车间地坪漆多少钱一平 厂房车间地坪漆 添彩环氧树脂地坪漆

产品名称	厂房车间地坪漆多少钱一平 厂房车间地坪漆 添彩环氧树脂地坪漆
公司名称	云南添彩地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区彩云北路良精水暖批发城城A3商铺
联系电话	15687879899

产品详情

环氧平涂面漆施工方法：环氧腻子固化后打磨修饰平整并吸尘干净，用环氧树脂面漆材料按A组份：B组份=5:1的比例混合后，用先刮涂一遍，待固化后，厂房车间地坪漆报价，修补缺陷后再用滚筒滚涂第二遍面涂环氧自流平面漆施工方法：用环氧自流平面涂材料按比例混合并充分搅拌均匀，用准备好的镬刀进行自流平镬面或用无气喷涂机喷涂。施工时如发现砂粒杂质立即除去，搅拌桶涂料若呈硬化状态时，必须停止使用并随时更换搅拌桶。

云南添彩地坪材料有限公司是一家集设计、生产、销售和施工为一体的综合性地坪企业，拥有自己的研发团队、销售团队、研发出了很多种新产品，深受客户好评。衷心期待与所有客户携手合作，未来，共创双赢！

光照也是影响地坪漆涂装效果的重要因素之一，厂房车间地坪漆，地坪漆涂料在贮存和运输过程中要防止暴晒，在施工过程中要防止阳光直射。尤其在炎热高温的夏季，阳光直射下的被涂饰的地坪漆基层表面温度过高，会使其脱水或脱溶剂速度过快，使成膜的效果不佳，从而严重影响地坪漆涂层的质量。

云南添彩地坪材料有限公司是一家集设计、生产、销售和施工为一体的综合性地坪企业，拥有自己的研发团队、销售团队、研发出了很多种新产品，深受客户好评。衷心期待与所有客户携手合作，未来，共创双赢！

要防止咬底，基料与固化剂的混合比例要严格控制，保证环氧地坪漆涂膜充分交联。复漆时间也要严格控制，要使底漆交联干固后，才复涂面漆。要适当提高底漆中的颜料体积比，并选用片状填料加强底漆

的密实性，厂房车间地坪漆多少钱一平，防止面漆溶剂过度渗透使地坪漆涂膜溶胀而产生咬底。

综上所述，环氧地坪起皮的问题只要针对性的采取措施不难解决，而且也被国内众多工程案例所证实。据我们了解目前市场上环氧地坪施工失败导致很快起皮可能的原因是：

- 1、底漆附着力不够；
- 2、地面含水率超过8%，而没有针对性措施。
- 3、各区域含水率不均匀。导致部分潮湿区域起皮。
- 4、底漆没有防潮功能。

厂房车间地坪漆多少钱一平-厂房车间地坪漆-添彩环氧树脂地坪漆由云南添彩地坪材料有限公司提供。云南添彩地坪材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南 昆明 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。添彩地坪带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！