

金微视JWS71CV 高清视频会议摄像机 USB全向麦克风 高清会议摄像头

产品名称	金微视JWS71CV 高清视频会议摄像机 USB全向麦克风 高清会议摄像头
公司名称	北京金微视科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:JINWEISHI金微视 型号:JWS71CV 有效像素:207万
公司地址	北京市海淀区永澄北路2号院1号楼A座四层405-303
联系电话	13161221932 18613886467

产品详情

金微视USB高清12倍视频会议摄像机 JWS71CV采用蜗轮蜗杆传动设计，小巧玲珑的身段。集成72.5度大广角，12倍光学变焦，满足大中小型视频会议室，达到了高端高清的视频会议效果！USB2.0即插即用，安装方便，快捷会议！

产品特点：

全功能USB接口

高速USB接口，支持编码输出，支持UVC协议。

1080P全高清

采用全新一代松下1/2.7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现1920x1080高分辨率的优质图像。

超高兼容性

支持UVC v1.1协议，支持市面上几乎全部的视频会议软件。

72.5° 广角镜+16x数字变焦

采用72.5° 高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦。

低照度

超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。

远程控制

使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。

USB红外透传(可选)

可以根据客户需求，透传需要的红外码值

产品参数：

型号	JWS71CV
名称	USB2.0型高清视频会议摄像机
摄像机	
信号系统	1080P, 720P, 540P, 480P, 360P, 240P等, 根据不同颜色空间/压缩方式拥有不同分辨率。
传感器	1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：207万
扫描方式	逐行
镜头	12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8
数字变焦	16x
照度	0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
快门	1/30s ~ 1/10000s
白平衡	自动, 室内, 室外, 一键式, 手动, 指定色温
背光补偿	支持
数字降噪	2D&3D数字降噪
信噪比	55dB
水平视场角	72.5° ~ 6.9°
垂直视场角	44.8° ~ 3.9°
水平转动范围	± 170°
垂直转动范围	-30° ~ +90°
水平转动速度范围	1.7° ~ 100° /s
垂直转动速度范围	1.7° ~ 69.9° /s
水平、垂直翻转	支持
图像冻结	支持
预置位数量	255
预置位精度	0.1°
USB特性	
支持操作系统	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android
色彩空间/压缩	YUY2 / H.264 / MJPEG
视频制式	YUY2 (等时模式): 640x480P@30fps H.264 AVC: 1080P@30fps MJPEG: 1080P@30fps
USB音频	支持
USB视频通信协议	UVC 1.1

UVC PTZ控制	支持
输入输出接口	
USB接口	1路, USB 2.0, B型插座
通讯接口	1路, RS232 In: 8针小型DIN, 距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议
	1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 距离: 30米, VISCA协议组网用
	1路, RS485: 与RS232 Out共用, 距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议
	JEITA类型 (DC IN 12V)
电源接口	
一般规范	
输入电压	DC 12V
输入电流	1.0A
工作温度	-10 ° C ~ 40 ° C
储藏温度	-40 ° C ~ 60 ° C
功耗	12W
平均无故障时间	>30000小时
尺寸	144mm x 144mm x 167.9mm
净重	1.35Kg