

100对电缆配线箱200对300对400对500对600对800对1000对电缆电话分线箱

产品名称	100对电缆配线箱200对300对400对500对600对800对1000对电缆电话分线箱
公司名称	慈溪市欣昊通信设备有限公司
价格	220.00/台
规格参数	品牌:欣昊 材质:镀锌板 产地:浙江慈溪
公司地址	浙江慈溪市观海卫镇
联系电话	0574-63608986 18858233158

产品详情

一、卡接式音频接配线及防护设备，此系列产品是在引进、消化德国科隆产品的基础上，自行开发的。

电缆配线箱从10回线到6000回线，有多种规格，适用于程控用户交换机配套，是用于续内外线，跳配线，测试设备，同时也可作为室内电缆交接使用，接线模块有常开、可开、常闭三种。通常我们选用的是常开式，也可以灵活选择保安单元和保安排。

二、特点

1、 机箱采用镀锌板制作，表面静电喷塑处理，外形美观大方。

2、 采用墙挂安装或落地式安装，操作方便。

3、 可根据用户要求配保安单元或保安插排。

4、 配用模块：10对卡接模块。

三、 主要技术参数

1、 抗电强度： 1000v(50HzAC)/1min不击穿无飞弧

2、 成端接触电阻： 3m Ω ;簧片间接触电阻： 7m Ω

3、 室外电缆分线箱使用环境：环境温度： - 55 到—+55

相对湿度： < 95% (20) ;大气压力：70—106 K Pa

5、 室内电缆分线盒使用环境：

环境温度： - 25 —+40 ;相对湿度： < 95% (20) ;大气压力：70—106 K Pa

四、 该产品具有如下操作：

1.操作简单：卡接割线瞬间完成，不需用专门培训，不用电源。

2.连接快速：卡接工具“咔嚓”一声，接线工作完成，卡接线径0.4-0.8mm。

3.接触可靠：卡接簧片具有高强弹性，接触电阻小于2m Ω ，触点反复卡接100次，接触电阻仍小于3m Ω ，每根线接好后，拉脱力大于25N（芯线 0.4mm）。

4.安全可靠：选择过流、过压保护装置，确保无后顾之忧，阻燃塑料模块，性能GB4608-84/FV-0级的要求。

5.走线整齐：上下左右四面走线，整齐有序，标示分明。

五、 包装,运输和贮存

- 1、设备产品必须包装出厂,包装箱采用中性包装箱 ;
- 2、包装箱内除产品外,还配有卡线刀、测试绳、产品使用说明书、产品合格证 ;
3. 运输设备产品包装后,可用汽车,火车,轮船,飞机等运输,在运输中必须避免碰撞,跌落,雨雪的直接淋袭和日光暴晒。
4. 贮存设备产品必须贮存在通风良好,干燥的仓库中,其周围不必须有腐蚀性气体存在,贮存温度为-55 ~ +55 。