

# APC施耐德UPS电源20kva 30kva 40kva 60kva 80kva 模块化参数

产品名称	APC施耐德UPS电源20kva 30kva 40kva 60kva 80kva 模块化参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC 型号:齐全 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

电源设备的效率： 93%

中文显示面板，面板有逆变器停止和启动按钮，紧急停机按钮

电池开关有检测及脱扣控制功能

UPS设备具有对电池组在线检测功能，能够实时检测电池容量及后备时间、电池寿命的相关技术指标。

UPS能对电池参数进行详细的设置：电池的均充电压、浮充电压、电池内阻、电池充放电系数、电池温度补偿系数等

一般特性

额定功率 (Pn)(kVA	20	30	40	50	60	80	100	120
功率因数 = 0.8)								

(输出额定视在功率)

输入(适用于额定值和容限)

电 主 380 V / 400 V / 415 V ± 15%三相三线 (1)

压 电  
源  
输  
入

旁 380 V / 400 V / 415 V ± 10% 三相四线 (1)

路  
输  
入

频率 50 or 60 Hz  $\pm$  10%

功率因 0.95, THDI < 4%

数 (T版  
)

电流 见“输入电流表”

输出(适用于正常运行或电池运行时的额定值和容限)

频率 额定值 50 / 60Hz  $\pm$  0.5 Hz (从0.25到2Hz可调整, 以0.25Hz步进)

内部晶振运行  $\pm$  0.04%

功率因 0.8

数 总电压谐波失真度  $\leq$  1.5% 相/相,  $\leq$  2% 相/中线

非线性负载  $\leq$  2% 相/相,  $\leq$  3% 相/中线

T HD U

短路能力 2.33 In - 1秒

过载能力 165% In 1分钟, 125% In 10分钟

电压瞬变  $\pm$  2%

负载阶跃变化:  
0到和  
到0

频率变 0.5 Hz / 秒, 1Hz / 秒, 1.5Hz / 秒, 2 Hz / 秒 可调整

化率								
输入-输出效率								
负载百分比	92.6	93.1	92.8	93	92.2	93.4	92.5	93
50%	89.7	91.3	92.6	92	92.5			
经济方式	94	96	96	91	94	94		
转换到旁路电源的条件								
电压容限	± 10%							
频率同步范围	0.5 Hz (从0.25到2Hz可调整, 以0.25Hz步进)							
相位移	3度							
电池特性								
类型	密封铅酸电池, 开放电池, 镉镍电池							
使用寿命	5到10年							
后备时间	8, 10, 15, 20, 30或 60分钟, 可选择更长或特别的后备时间							
浮充电压	423到 463 V直流							
环境								
存储温度	- 25 ° C到 70 ° C干热							
带电池运行温度	- 25 ° C到 45 ° C							

- 二、售中服务承诺
- 1、采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
  - 2、自觉遵守合同法的规定, 确保合同及技术协议顺利履行。
  - 3、竭力按时按量为您提供优质产品, 并采用优运输方式, 确保您收到货物完好无缺。
  - 4、积极与使用人员沟通, 尊重用户安排, 为用户提供周到的技术支持。
  - 5、按合同的规定为您提供送检、安装、调试及培训等服务。
  - 6、无论合同大小, 所有客户在价格及服务方面都是公平的。
- 三、售后限时服务承诺
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
  2. 产品有质量问题, 一年免费保修, 终生维护, 有合同约定的按合同约定。
  3. 我们保证在15分钟内进行电话指导, 由您自行排除设备的简单故障。
  4. 对于10公斤以下的UPS电

源，在两日内排除故障或提供新的设备供您暂时使用，直到损坏设备修好为止。 5、对于10公斤以上的UPS电源，在三日内排除故障或提供新的设备供您暂时使用，直到损坏设备修好为止。 6、我们对所销售的设备3年免费维护，终生维修，长期提供备品备件，软件免费升级，有合同约定的除外。