

pc/pbt塑胶原料 沙伯基础(原ge)553 玻v纤增强30% 低翘曲性 高刚

产品名称	pc/pbt塑胶原料 沙伯基础(原ge)553 玻v纤增强30% 低翘曲性 高刚
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	43.00/KG
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:553 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

物理性能	额定值	单位	测试方法	1.59
特定体积 (250 ° C/5.0 kg)				0.636
收缩率 (流动 2)				0.50-0.80
(流动 3)				0.30-0.50
(横向流动 2)				0.40-0.60

吸水率(流动)	0.609090
洛氏硬度 (R 计秤)	118
机械性能(断裂)单位测试方法	110
弯曲模量 (50.0 mm 跨距)	6890
弯曲强度 (断裂, 50.0 mm 跨距)	179
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	85
无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)	640
热性能(硬度)单位测试方法(未退火, 6.40 mm)	204
(1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm)	160
线形膨胀系数-流动 (-40 到 40 ° C)	0.000022

电性能稳定值单位测试方法

04010020

介电强度 (1.60 mm, 在油中)

26

(3.20 mm, 在空中)

19

介电常数 (100 Hz)

3.80

(1 MHz)

3.70

耗散因数 (100 Hz)

0.0020

(1 MHz)

0.020

耐电弧性 ((PLC) 7)

PLC 6

可燃性等级 (IEC 60695-11-10)

V-0

(2.31mm)

5VA

