

# 惠州可程式恒温恒湿试验机

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 惠州可程式恒温恒湿试验机            |
| 公司名称 | 惠州市精尚仪器设备有限公司           |
| 价格   | 19888.00/台              |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 惠州市博罗县龙溪镇龙城一号15-16号     |
| 联系电话 | 13392554558 13392554558 |

## 产品详情

恒温恒湿试验箱简介：恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热试验机是电工电器、航空、汽车、家电、涂料、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行耐干、耐旱、耐寒、耐潮湿等试验温度环境变化后的参数及性能。恒温恒湿试验箱特点：采用进口高精度微电脑彩色触摸屏温湿度控制器，中英文切换，测试孔(机器左侧)50mm,可外接测试电源线或信号线使用 原装欧美进口全密闭低噪音高低温用型压缩机 门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保密闭 内外箱材质为进口(SUS # 304)不锈钢板。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程) 安全保护装置，发生任何故障时，立即由屏幕显示故障状态及切断电源,确保机器,被测产品及使用安全。

满足试验标准：GJB150.3-1986高温试验；GJB150.4-1986低温试验；IEC68-2-1试验A;寒冷（GB/T2423.1-2001试验A:低温试验方法）；IEC68-2-2试验B:干（GB/T2423.2-2001试验B:高温试验方法）；IEC60068-2-78试验Cab:恒定湿热试验IEC；68-2-30试验Db及导则：交变湿热实验（GB/T2423.4-1993试验Cb:交变湿热）恒温恒湿试验箱规格/SPEC:（可根据用户产品尺寸进行设计定制）

| 型号            | JS-80  | JS-150                                    | JS-270     | JS-408      |
|---------------|--|---|------------|-------------|
| 内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40   | 50×60×50                                  | 60×75×60   | 60×85×80    |
| 外部尺寸W×H×D(cm) | 110×136×71   | 117×146×85                                | 130×166×91 | 170×186×111 |
| 温度范围          | -70 ~100   | (150 (A: +25 B: 0 C: -20 D: -40 E: -60    |            |             |
| 湿度范围          |  | 20%—98% R.H. ( 10%—98%R.H ) ( 5%—98%R.H ) |            |             |
| 温湿度解析精度/分布精度  |  | 0.1 ; 0.1%R.H./2.0 ; 3.0%R.H.             |            |             |
| 温湿度控制精度       |  | ±0.3 ; ±2.5%R.H.                          |            |             |
| 升温/降温时间       |  | 约4.0 /分钟 ; 约1.0 /分钟                       |            |             |
| 内外部材质         | 全机为SUS304#1.5mm不锈钢板雾面处理，内箱为不锈钢                     |   |            |             |
| 保温材质          | 耐高温高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝缘体材料                                |   |            |             |
| 冷却系统          | 气冷式/单段压缩机 (-20 ) 气冷式/双段压缩机 (-40 —70                |   |            |             |
| 保护装置          | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关,超湿度超温保护开关系统              |   |            |             |
| 配件            | 记录器（选购）、观视窗、50mm测试孔、L箱内灯、隔板、干湿球纱布                  |   |            |             |
| 电源            | 1 220VAC ± 10%50/60Hz & 3 , 380V/415VAC ± 10%50/60 |   |            |             |

