

PA6670G25HSL(抗冻耐油)PA6670G25HSL(抗冻耐油)

产品名称	PA6670G25HSL(抗冻耐油)PA6670G25HSL(抗冻耐油)
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	42.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

供应PA6670G25HSL(抗冻耐油)PA6670G25HSL(抗冻耐油)

70G25HSLR NC010

PA66 | 聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66美国杜邦

规格级别：注塑

外观颜色：自然色

加工条件：注塑

备注说明：抗冻，耐油，耐水解，耐化学性，耐疲劳性，耐油性能，良好的耐老化性能，经润滑

70G25HSLR NC010 物性表

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	数据	数
物理性能 比重		ISO 1183	1.32	g/
熔流率	190 /2.16Kg	ISO 1133	1.1	g/
收缩率	横向流量:2.00mm	ISO 294-4	0.30	%
	流量:2.00mm	ISO 294-4	0.4	%

机械性能	拉伸模量	23	ISO 527-2	8400	M
	拉伸应力	断裂, 23	ISO 527-2	180	M
	简支梁缺口冲击强度	-30	ISO 179/1eA	7.0	kJ
		23	ISO 179/1eA	10	kJ
	简支梁缺口冲击强度	-40	ISO 179/1eU	60	kJ
热性能	热变形温度	0.45 MPa, 未退火	ISO 75-2/B	261	
		1.8 MPa, 未退火	ISO 75-2/A	252	
	熔融温度		ISO 11357-3	262	
	线性膨胀系数	横向:23到55	ISO 11359-2	0.000033	cm
		横向:23到55	ISO 11359-2	0.00011	cm
	RTI Elec	0.710mm	UL 746	105	
		1.5mm	UL 746	120	
		3.0mm	UL 746	120	
	RTI Imp	1.5mm	UL 746	95.0	
		3.0mm	UL 746	95.0	
	RTI Star	1.5mm	UL 746	105	
		3.0mm	UL 746	110	
	UL阻燃性能	3.0mm	UL 94	HB	
1.5mm		UL 94	HB		
3.0mm		IEC60695-11-10,-20	HB40		