

金微视JWS100SE 高清视频会议摄像机 DVI/SDI/USB会议摄像机 高清会议摄像头

产品名称	金微视JWS100SE 高清视频会议摄像机 DVI/SDI/USB会议摄像机 高清会议摄像头
公司名称	北京金微视科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:JINWEISHI金微视 型号:JWS100SE 有效像素:350万
公司地址	北京市海淀区永澄北路2号院1号楼A座四层405-303
联系电话	13161221932 18613886467

产品详情

[金微视全接口会议摄像机](#) JWS100SE主要针对 [视频会议](#)

行业研发的会议摄像机,采用了1/2.8英寸Progressive

CMOS图像传感器。有效像素达到350万,可输出高质量、高分辨率的图像。金微视全接口会议摄像机 JWS100SE拥有超清晰的图像质量,成为了真正具备强大功能的高清摄像机。摄像机内置有20倍光学变焦与12倍数字变焦镜头,可输出16:9比例图像,并实现高速、静音的摇移/俯仰操作和大范围区域内的物体拍摄,而抖动却很小。它还有许多便捷的功能,如自动聚焦/自动曝光,多个预制位,红外及远程控制等等。金微视全接口会议摄像机 JWS100SE是视频会议、远程教学以及企业培训的理想选择。主要应用:可广泛应用于视频会议,远程教学,远程医疗,礼拜教堂,事件现场,法庭,多媒体中心,连锁商店,交通,机场等监控场所。产品特点:1、超清晰的图像质量——350万像素Progressive CMOS传感器;2、240倍变焦(20倍光学,12倍数字);3、支持HD-SDI和USB 2.0/3.0同时输出;4、宽范围快速云台,水平355度精zhun定位;5、多功能红外遥控,摄像机所有功能均可通过标配遥控器完成;6、支持RS-232C和RS-422/485控制;7、兼容SONY--VISCA协议以及PELCO--P/D协议;8、支持图像翻转(适用于桌面和天花板安装);9、支持USB免驱输入,以及使用USB线直接控制云台;10、支持通过RS-232C串口自主升级程序;

11、当摄像机与终端配合使用时,用户可使用终端的遥控器通过摄像机对终端进行控制,极大地满足客户在终端设备隐藏的情况下,也能方便地对终端进行操作。

产品参数:

图像传感器
有效像素

SONY 1/2.8英寸Progressive CMOS
350万像素

信号系统HD	1080p60/50 , 1080p30/25 , 1080i60/50 , 720p60/50
信号制式	PAL/NTSC
镜头	20倍光学变焦 , f=4.7mm(广角端) ~ 94.0mm(远端)
水平视角	58.7 ° (广角端) ~ 3.2 ° (远端)
聚焦模式	自动/手动
照明	0.1Lux
快门速度	1/1 ~ 1/10000S
增益	
白平衡	自动/手动/室内/室外
图像效果	彩色/黑白/电子翻转
S/N比率	50dB以上
水平摇移	355 ° (速度80 ° /秒)
俯仰摇移	-30度至90度 (速度60 ° /秒)
预置位	遥控9个 , 键盘可设200个
视频输出HD	DVI-I、HDMI、3G-SDI、USB 2.0、RJ-45
音频输入	3.5mm LINE-IN
电源要求	12V DC(10.8 ~ 13.0V DC)
操作温度	0 ~ 40
存放温度	-20 ~ 60
尺寸	(长) 170 × (宽) 151 × (高) 190mm
功耗	12W (DC 12V时)
重量	1310g
产品颜色	黑色
控制协议	SONY VISCA、PELCO P/D
控制方式	RS-232C、RS-422/485、USB控制
随机配件	DC 12V电源适配器 , IR遥控器 , 操作说明书 , RS-232C串口控制线 , DVI转接头 , HDMI线 , USB视频线 , 吊装支架