

昆明禄劝槽钢厂家批发,云南恒筹

产品名称	昆明禄劝槽钢厂家批发,云南恒筹
公司名称	云南恒筹商贸有限公司
价格	3600.00/吨
规格参数	
公司地址	云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富C座3楼3-2号
联系电话	0871-67425967 13888768902

产品详情

Q345B槽钢两种退火工艺的简单介绍

A：美钢联法，它是森吉米尔法的一个变种，它仅仅是利用一个碱性电解脱脂槽取代了氧化炉的脱脂作用，其余工序与森吉米尔法基本相同，在原板进入作业线后，首先进行电解脱脂，而后水洗、烘干，再通过有保护气体的还原炉进行再结晶退火，最后在密封情况下进入锌锅热镀锌。

B：森吉米尔法它是把退火工艺和Q345B槽钢工艺联合起来，其线内退火主要包括氧化炉，还原炉两部份组成。带钢在氧化炉中煤气火焰直接加热到450度左右，把带钢表面残存的轧制油烧掉，净化表面。后再把带钢加热到700-800度完成再结晶退火，经冷却段控制进锌锅前温度在480度左右，最后在不接触空气的情况下进入锌锅镀锌，因此，森吉米尔法产量高、镀锌质量较好，此法曾得到广泛应用。

Q345B槽钢的屈服点和屈服强度吧：1.屈服点（ σ_s ）Q345B槽钢或试样在拉伸时，当应力超过弹性极限，即使应力不再增加，而Q345B槽钢或试样仍继续发生明显的塑性变形，称此现象为屈服，而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。

设 P_s 为屈服点 s 处的外力， F_0 为试样断面积，则屈服点 $\sigma_s = P_s / F_0$ (MPa)，MPa称为兆帕等于N（牛顿）/mm²，（MPa=10⁶Pa，Pa：帕斯卡=N/m²）2.屈服强度（ $\sigma_{0.2}$ ）Q345B槽钢的屈服点极不明显，在测量上有困难，因此为了衡量材料的屈服特性，规定产生 $yongjiu$ 残余塑性变形等于一定值（一般为原长度的0.2%）时的应力，称为条件屈服强度或简称屈服强度 $\sigma_{0.2}$ 。

由此可见Q345B槽钢的屈服强度和厚度和直径是没有关系的，Q345B槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造、其它工业结构和固定盘柜等，Q345B槽钢还常常和工字钢配合使用。

我公司主要经营树脂瓦，钢材，管材，型材

云南恒筹商贸有限公司是一家从事国内外钢材贸易综合性流通供应商,加工配送业务及其它相关贸易,是国内具规模的钢材产品销售商之一。我们主要经营广东、天津方矩管,昆钢、重钢、武钢、唐钢的各种角钢、槽钢、工字钢、矿工钢、直缝焊管、螺旋焊管,马钢、莱钢、日照的H型钢,昆钢的3MM-16MM热扎板,柳钢、韶钢的18MM-100MM低合金板碳板、优碳板、锅炉板、容器板及为主,其他各类钢材为辅,同时与国内众多钢铁有着长期稳定的合作关系,货源充足,品种规格齐全,服务周到,可承包大,中型项目材料供应.欢迎朋友们光临惠顾!