

# 乌海 球场护栏 篮足球运动场围网 庭院铁丝网

产品名称	乌海 球场护栏 篮足球运动场围网 庭院铁丝网
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	35.80/平方米
规格参数	品牌:达创 规格:4*3m 孔径:5*5cm
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

笼式足球围网又名球场隔离网、运动场护网、球场防护网，网球场防护网，体育围网,围网,校园围网。是专门为体育场设计的新型防护产品，此品网体高、防攀爬能力强。体育场围网属于场地围网的一种，它又被称为：“体育围网”，可以在现场施工安装围柱，围网。产品特点是灵活性强，可根据要求调整网片的结构，造型和尺寸。乌海 球场护栏 篮足球运动场围网 庭院铁丝网

体育场围网厂：于较厚钢板，常采用开坡口的多层焊。无论单面或双面埋接头都必须留有大于4mm的钝边，如果一面用手工焊钝边可在2mm左右。为厚板常用的接头形式。体育场围网厚板埋弧自动头形式多层埋弧自动焊焊道分布，多层焊的质量，很大程度上取决于道自动焊的工艺是，以及以后各层焊道顺序及位置的合理分布、成形恰当与否，

多层焊的层焊缝既要保证焊透，又要避免焊穿和产生裂纹，SL范需选择适中，一般不宜偏大。乌海 球场护栏 篮足球运动场围网 庭院铁丝网 同时由于层焊缝位置较深，焊缝的宽度较小，否则容易产生咬边和夹渣等，因此电弧电低些。一般多层焊在、二层焊缝时，焊丝位置是位于装的，随着层数的增加，应开始采用分道焊(同一层分几道焊)，否则易造成边缘未熔合和夹渣现象。当体育场围网靠近坡口侧边的焊道时，焊丝应与侧边保持一定距离约等于焊丝的直径，这样，焊缝与侧边能形成稍具凹形的既保证熔合，又利于脱渣。但也不宜使的层间温度过，不仅会影响焊缝成形和脱渣，还会接头的强度，尤其含金钢时更。因此，在体育场围网过程中应控制层间温度。在盖面焊时，为保证表面焊缝成形良好，规范，但应适当提电弧电压。为多层焊的规范乌海 球场护栏 篮足球运动场围网 庭院铁丝网