

养殖土工膜厂 鸡西养殖土工膜 明德土工材料

产品名称	养殖土工膜厂 鸡西养殖土工膜 明德土工材料
公司名称	德州明德土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区陵州西路1703号
联系电话	18865788883 18865788883

产品详情

高密度聚乙烯膜、HDPE防渗膜

HDPE膜也被称为高密度聚乙烯膜、HDPE养殖土工膜、HDPE防渗膜，英文名称为“High Density Polyethylene Impermeable membrane”，简称为“HDPE膜”。其HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。HDPE具有很好的防腐性能、电性能、防潮性能、防渗漏性能、拉伸强度高，鸡西养殖土工膜，所以是很适用于工程防渗、养殖防渗、油罐防渗、地下室防渗、人工湖防渗等领域。

养殖土工膜作为防渗材料特点就是具有良好的防渗透效果

养殖土工膜作为防渗材料特点就是具有良好的防渗透效果。因此广泛地运用在堤坝和水库库盘等等工程的外层防水。并且施工技术简单，养殖土工膜厂，没有太多的要求，施工成本低廉，防水效果好，因此我国的水利工程的防渗透材料大都是采用养殖土工膜。另外，由于养殖土工膜材料的自身拥有良好的力学性能，所以将养殖土工膜材料运用到水利工程的建筑当中能够改善堤坝自身的力学性能和内部结构，从而提高施工质量。

养殖土工膜在人工湖应用中的要点

近些年来，随着城市建设的发展，人民生活水平的提高，水的环境功能越来越受到人们的重视。人工湖相继出现在公共游乐场、居民区、各大院校等场所。养殖土工膜作为人工湖防渗材料，具有质轻、伸长率大、防渗性能好、能适应变形，施工简便，造价低等优点。

一、防渗材料的选择

防渗养殖土工膜是人工湖防渗较重要的材料，因此首先需要选择合适的养殖土工膜，同时还需要考虑施工方便。在选择养殖土工膜时，要注意以下几点：

1) 当膜的厚度小于0.35mm时，养殖土工膜批发，在现场采用热熔焊机焊接时，焊接工艺很难掌握，养殖土工膜定制，容易由于焊接的质量造成养殖土工膜的渗漏。

2) 在铺膜过程中，应尽量减少焊缝，特别是交叉焊缝，以减少渗漏隐患。

3) 另外一般人工湖的水深为3m左右，深的可达5m，因此必须确保养殖土工膜的强度足够，并且人工湖的地基基础是至关重要的，一旦地基出现大程度的变形，养殖土工膜将承受各种负荷。

因此，选择养殖土工膜，较重要的几个特性是：

养殖土工膜的厚度应该选择0.5mm以上；

幅宽推荐使用8m的幅宽，目前国内大部分的厂家生产的是7米的养殖土工膜。像山东鑫宇生产的养殖土工膜就是8米幅宽的，相对7米的养殖土工膜可以有效地减少焊缝；

抗穿刺性能、耐环境应力开裂性能、直角撕裂强度也是非常重要的指标；

养殖土工膜的柔软度。

养殖土工膜厂-鸡西养殖土工膜-明德土工材料由德州明德土工材料有限公司提供。德州明德土工材料有限公司在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，明德土工材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。