

# 吸污车，清洗吸污车，污水净化，齿轮泵直销

产品名称	吸污车，清洗吸污车，污水净化，齿轮泵直销
公司名称	随州市伟盛橡塑金属制品有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:伟盛腾达 型号:23花左 产地:随州
公司地址	随州市曾都经济开发区交通大道509号(国汽城B1-05号)
联系电话	0722-3316100 18371884076

## 产品详情

本公司主要生产高压胶管，橡胶制品，金属制品等专用车配件。公司产品销往全国各地，广泛用于各种重型汽车、工程机械、石油、煤采、电力、冶金、化工、造船、运输等行业，深受用户好评。

### 齿轮泵说明

[产品名称]：齿轮泵

[产品品牌]：伟盛液压

[产品型号]：CB-FC63

[产品材质]：铸铁

[驱动方式]：气动

[泵轴位置]：边立式

[叶轮数目]：单级

[流量]：10-50 ( m<sup>3</sup>/h )

[转速]：1500 ( rpm )

[效率]：93

[产品用途]：专用汽车、农业机械、工程机械、管道泵及其它机械压系统

## 安装说明：

- 1、安装齿轮泵前，应首先确认齿轮泵的旋向是否与系统要求相同。
- 2、进出油管的通径应按设计标准规定，不可太细、太长、弯头过多，以免造成吸油不畅和压力损失太大。
- 3、安装法兰有、油口法兰和接头等，不得有磕碰、划伤、毛刺等，以免漏气及产生噪声。
- 4、齿轮泵的主动轴与原动机的输出轴之间应采用挠性联轴节，其同轴度不得大于0.05mm。
- 5、按产品标牌指示，连接进、出油口接头，不得接反。
- 6、尽量避免使齿轮泵的主动轴受到轴向力和径向力，安装时，应平稳导入，不可强行装卸。
- 7、吸油高度不得大于0.5m。

## 使用保养：

### 一、使用介质要求：

- 1、推荐油液：夏季使用L-HM46或相近粘度的液压油，冬季使用L-HV32低温液压油。
- 2、工作油温范围：-20 -80 。

二、油液应保持清洁，加油前应充分清洗油箱和管路，在吸油口处安装100目的滤油器，在系统回油处安装精度不低于25um的滤油器。

三、开始启动，应空载运行排出系统内空气，直到无气泡为止。

四、定期检查油液清洁度及滤油器是否堵塞，必要时进行更换。

五、在自卸车上使用时，应平稳改变油门大小，不得忽大忽小，以免因转速和流量的剧烈变化影响齿轮泵的寿命。

六、应严格按照要求使用，不可超载。

z这款齿轮泵为吸污车设计，小巧好用，动力十足。