

污水处理曝气鼓风机山东起鼓机械

产品名称	污水处理曝气鼓风机山东起鼓机械
公司名称	山东起鼓机械有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	起鼓风机:100 QGSR:100 山东:章丘
公司地址	济南市章丘区相公庄镇工业园
联系电话	0531-3836788 18615421879

产品详情

山东三叶罗茨鼓风机厂家

起鼓机械的小编和朋友们讲述一下设备安装条件和双油箱的特点，首先来说三叶罗茨风机是一种装配精密要求严格的气力输送设备，同时又是各种工业流程中压送气体的关键，因此必须安全、稳定的运行。所以从风机本身使用要求出发。都要求风机在安装施工过程中，必须严格按照随机技术文件和工业流程的工艺要求精心操作，确保安装质量。因此，三叶罗茨风机机组安装完毕后必须保证做好：机组各部分机器牢固而不变形的固定在设计的空间坐标位置上。调整机组各机器，使之符合各自的出厂检验要求。机组各转子的轴心线在运转中能形成一条连续光滑的曲线。机组和管道的热胀冷缩应不影响机组的正常运行。在规定的连续运转时间内，运转稳定，安全可靠，性能符合设计要求。

罗茨风机的双油箱的特点主要在双油箱的设计上，与单油箱风机采用油脂润滑相比改变了润滑方式。由于采用两端机油润滑的方式，使润滑更加充分，显著提高了轴承的使用寿命，避免了因轴承损坏而导致风机转子损坏的频率。噪音低：由于润滑更加充分，比普通单油箱风机的机械噪音明显降低6—8分贝。温度低、强度高：由于大部分机械件完全浸泡在润滑油中，能够有效的降低风机温度，加强风机主要部件的抗机械疲劳强度。维护简单：由于传统单油箱风机的驱动端采用注入黄油的方式，对使用过程中的维护保养要求比较高，尤其是黄油需要从风机油箱顶部注入，从风机外面无法观察到实际的黄油损耗程度，完全凭维护人员的经验来判断黄油损耗情况。因此，维护人员的责任心决定了风机的使用寿命。而本公司的双油箱风机，驱动端跟齿端均有单独油箱，机械体完全浸泡在机油中，而且油箱下端均有油窗用来观察机油的状况，无需像传统罗茨风机那样频繁拆解机壳来观察，减少了维护强度和维持时间，也无需对维护人员的素质有过多要求。更重要的是显著减少了人为因素造成的风机损坏和使用寿命缩短的情况。

如果您想了解更多关于[山东罗茨鼓风机](#)

厂家的知识请多多关注我们的网站或与我们联系，我们竭诚为您服务，公司以其优质的产品品质，优惠的价格，备受用户的好评。

