

GB17565-2007保密室甲级防盗门 双锁防弹门

产品名称	GB17565-2007保密室甲级防盗门 双锁防弹门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	品牌:龙电兴业 型号:QDK-LD01 执行标准:GB17565-2007
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

GB17565，2007兵器室枪弹库门、保密室甲级防盗门：

1、产品规格：高2000*宽900*深250mm；外层为碳钢门，内层为不锈钢防盗栅栏门（带锁）。

2、符合标准：采用《金库门通用技术条件GA/T143-1996》和《金库门JR/T0001-2000》标准制作。

3、防护级别：库门具有防火、防盗、防烟、防暴（防火焰切割、防钻、防冲击）等功能，全钢材料，防护级别达到《金库门通用技术条件GA/T143，1996》中规定的C级要求。其防破坏极限时间达到60分钟、耐火极限时间达到4个小时。

4、库门外观：外表不应有明显凸起、凹陷、划痕、涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。

5、枪弹库门结构

a)库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；金库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 30mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40m

m,门铰链全钢门铰链。

b) 门扇采用4mm厚的钢板，门框采用8mm厚钢板焊接制作。

c) 机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

d) 主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能*库门嵌入式控制系统。

e) 双人电子密码锁由主锁（门锁A）和副锁（指纹密码锁B）组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁（门锁A）等待开启；2、插入副锁钥匙（指纹密码锁B）旋转至极限并保持不动，同时输入密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮；3、主锁（门锁A）操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。

保密室甲级防盗安全门、枪弹库兵器室防护门：

品牌名称：龙电兴业，规格型号：规格型号：FAM-J-BQSM01

执行标准：GB17565-2007甲级防盗安全门

材质有：钢质、304不锈钢两种。

锁具要求：机械防盗锁符合GA/73-94的B级功能，双人双锁管理，可加双人电子指纹密码锁、人脸虹膜、掌静脉指纹等。

其他说明：门框上打“甲”字钢印，12个锁点（三方位锁舌），达到甲ji功能。也可加观察玻璃视窗。门上有自动关门装置，可加入侵式报警系统。

深圳龙电兴业注册资本3000万元，广东本地30多年的老品牌生产厂家，非中间代理商，价格优惠，产品质量以及售后更有保障。所有产品都有北京公安&部证书，包验收通过，全国发货！