

# 防撞钢栏杆 山东飞龙金属

产品名称	防撞钢栏杆 山东飞龙金属
公司名称	山东飞龙金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区黑龙江路东首
联系电话	15965236522

## 产品详情

防撞钢栏杆有效减免搬运设备往来穿梭时带来意外撞击造成的设备、设施的损坏。

防撞钢栏杆的所有部件一般采用热浸镀锌进行金属表面处理，为了保证其防腐性能，需从镀锌层附着量、镀锌层均匀性和镀锌层附着性能三个方面进行检测。

1、材料性能试验钢材的性能主要指力学性能，可分为强度性能、塑性及冲击韧性。

2、镀锌层附着性

镀锌层附着性测试采用锤击法。试件水平放置，锤头面向台架中心，防撞钢栏杆，锤柄与底座平面垂直后自由落下，以4mm间隔平行打击五点，通过检查锌层表面状态，是否出现锌层剥离凸起现象，而判断其附着性。

3、镀锌层附着量测试浸镀锌所用的锌应为GB470中规定的0号锌或1号锌，锌附着量及镀锌层厚度应符合锌附着量测试可采用SbCl<sub>3</sub>法或镀层测厚仪测试。

混凝土防撞钢栏杆施工需要的材料有哪些?

1、外加剂：外加剂的质量和应用技术应符合现行标准《混凝土外加剂》(GB 8076)和《混凝土外加剂应用技术规范》有关规定。外加剂应有产品说明书、出厂检验报告及合格证、性能检测报告，进场应复试合格，有害物质含量检测报告应由有相应资质等级的检测部门出具，并应检验外加剂与水泥的适应性。

2、混凝土拌合用水：宜采用饮用水。当采用其他水源时，其水质应符合《混凝土拌合用水标准》(JGJ 63)的规定。

3、掺合料：掺合料应有出厂合格证或质量证明书和法定检测单位的质量检测报告，进场后应抽样复试。掺合料质量应符合现行相关标准规定，其掺量应通过试验确定。

4、水泥：水泥进场应有产品合格证或出厂检验报告，进场后应对强度、安定性及其他性能指标进行取样复试，其质量符合现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时，在使用前进行复试，并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。

5、钢筋：钢筋应有出厂质量证明书和复试报告单，钢筋的品种、级别、规格应符合设计要求。钢筋进场时，应抽取试样做力学性能试验，其质量应符合现行标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)等的规定。

6、石子：石子的品种、规格、质量应符合现行标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041)的要求，进场后应取样复试合格。

7、砂：砂的品种、质量应符合现行标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041)的要求，进场后应按产地、类别、加工方法和规格等不同情况进行抽样试验合格。

钢材原料价格，防撞钢栏杆的厚度，立柱的直径、厚度及高度，防撞等级，镀锌还是喷塑等等因素都会影响到防撞钢栏杆的价格。

每个因素不同，价格也就随之变化。具体的情况，要看客户需要什么样的防撞钢栏杆产品。而且，生产厂家也会根据客户需求量的多少，合作时期的长短等来定价，产品价格稍低于市场价也是有可能的。

山东飞龙有运输物流和配货车队合作，大大降低运输费用的成本和缩短运输时间。山东飞龙服务三保：保证质量、保证时间、保证数量服务宗旨：雄厚的实力、的产品、低廉的价格、真诚的服务经营理念将秉承：“同样的钢管比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。让客户买的放心，用的舒心！

防撞钢栏杆-山东飞龙金属由山东飞龙金属材料有限公司提供。山东飞龙金属材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 聊城 的防撞设施等行业积累了大批忠诚的客户。山东飞龙金属带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事山东防撞护栏，山东防撞栏杆，山东桥梁防撞护栏的厂家，欢迎来电咨询。