

福建林恒地坪厂家 福州环氧地坪公司 环氧地坪

产品名称	福建林恒地坪厂家 福州环氧地坪公司 环氧地坪
公司名称	福建林恒装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区海西佰悦城15号楼903
联系电话	13960780110 13960780110

产品详情

环氧地坪都有哪些去油污方法

物理机械法：手艺擦拭：需蘸娶碱液或有ji溶剂，除油时刻较长，福州环氧地坪报价，功率低，劳动条件差；但设备简略，成本低，操作灵活性大。火焰：接用喷灯等，环氧地坪，将工件加热到300-400，使油污燃烧成碳化物，是一种陈旧的除油办法，除油完全，但污染环宽，损害物体外表，可能有残碳存在。基面的油污处理的越洁净关于地坪漆的涂装作用越好，地上油污的处理洁净与否直接关系到地坪漆的运用寿命，所以对此必定要注重。

为何阴雨天不适合环氧地坪施工呢?

- 1、如果空气比较潮湿，地面也会受到影响，如果在这样潮湿的地面直接施工环氧地坪漆，容易造成地坪起皮，所以施工前一定要保证地面的干燥，福州环氧地坪公司，干湿接壤的地方可以使用隔断处理的方法。
- 2、雨天施工还需注意一点就是环氧地坪容易发白。阴雨天气墙面和地面都会存在水汽，材料也不容易干燥，如果腻子还没有干透就进行下一步施工就会出现一系列涂膜弊病甚至开裂。所以要保证每一道工序材料完全干燥之后再下一层，或者在材料中加入适量的白化水调和剂也可以加速涂料的干燥。

环氧地坪维护及保养需注意几个问题

- 1、不得用硬物、尖锐物直接冲击地坪。一旦有意外锐物划过的伤口（可修复，但有痕迹），划痕较深时应及时修补，否则会影响其周围涂膜的附着力。
- 2、室内电气焊及切割施工、挪移大件设备时必须铺垫保护层，以免环氧涂层发生磨损。

- 3、焊接后酸洗或碱洗时流溅物必须及时清洗，日常若有溅溢调味品、油等则用抹布擦拭即可。
- 4、进入净化区需换软底鞋。
- 5、清理时请用清水或弱碱性洗涤液，日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁；严重污垢时，福州环氧地坪工程，使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗、充分干燥，打一层薄蜡。
- 6、如有条件，光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，以永葆美观。
- 7、如有起鼓、开列、脱层等不良现象，请及时与施工方联系。

福建林恒地坪厂家(图)-福州环氧地坪公司-环氧地坪由福建林恒装饰工程有限公司提供。福建林恒装饰工程有限公司位于福州市仓山区海西佰悦城15号楼903。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福建林恒地坪在工程施工中享有良好的声誉。福建林恒地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。福建林恒地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。