

# 全自动软化水设备出售 全自动软化水设备 圣源水处理

产品名称	全自动软化水设备出售 全自动软化水设备 圣源水处理
公司名称	泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市东开发区
联系电话	15853815688

## 产品详情

- 1, 洗衣服如羊毛衫清洗等家里通常是自来水洗, 但作为纺织制衣工业上大规模的洗衣服, 全自动软化水设备生产商, 常规的自来水或其他来源的水洗衣服, 容易出现清洗不干净, 布料易催, 因为水中的该镁离子很容易和清洗剂产生不溶于水的化合物, 不但附着在衣服上影响其外观, 而且使衣服变脆, 容易断裂, 影响了衣服的质量。
- 2, 作为纺织上的喷织机上的用水, 软化水不但能提高布料的坚韧度, 并且改善了布料的手感及光洁度, 大大提高了布料的档次, 对如很多以出口企业公司来说, 这个是非常的重要的。然后通过软化后的水还能提高了纺织设备的寿命, 防止设备被钙镁离子形成的沉淀物堵塞, 减少了设备的维护。
- 3, 所以, 对于洗衣清洗行业及纺织行业, 的软水器, 全自动软化水设备厂家, 是一个既能提高产品质量, 外观, 手感又能延长机器设备的非常好的水处理设备, 所以在纺织行业也广泛的应用。

### 软化水设备选型：

控制器：分为自动控制及手动控制, 全自动软化水设备, 品牌上的可以选择进口也可以选择国产。  
树脂罐：软化水装置罐体材料分为玻璃钢、碳钢、不锈钢。 设备控制形式：一种是制备水量达到设定值时自动还原, 称为流量型, 适用于所有的给水系统。第二种是以时间为控制再生计量的方式, 称为时间型, 适用于水量稳定的供水系统, 短还原再生周期为24小时。 软化水设备可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化, 全自动软化水设备出售, 还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓、家居等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、等

行业的软化水处理。

软化水设备技术参数：

1) 原水硬度  $6[\text{H}^+]\text{mmol/L}$ ，即 $300\text{mg/L}$ （以 $\text{CaCO}_3$ 计）；当原水硬度在 $6--12[\text{H}^+]\text{mmol/L}$ 时，建议采用两级软化或适当降低出水产量，当原水硬度  $12[\text{H}^+]\text{mmol/L}$ 时建议采用多级软化或联系我公司工程技术部重新进行设计。

2) 出水硬度： $0.03[\text{H}^+]\text{mmol/L}$ （以 $\text{CaCO}_3$ 计）；

3) 工作压力： $0.20--0.50\text{Mpa}$

4) 工作温度： $2--49$  ；

5) 原水浊度： $<5\text{NTU}$ ；

6) 系统水耗： $<2\%$ ；

7) 再生盐耗： $120—180\text{g/l}$ 树脂（一般可取 $160\text{g/l}$ 树脂）；

8) 工作电源： $\text{AC}220\text{V}$ ， $50\text{Hz}$ ，单相三线制；

9) 工作电耗： $<10\text{W}$ ；

10) 周期制水量： $Q=V \times E / (I_{\text{原水}} - I_{\text{出水}})$ ；

$Q$ ：周期制水量， $\text{m}^3$ 或 $\text{t}$ ； $V$ ：树脂体积用量， $\text{m}^3$ ；

$I_{\text{原水}}$ ：原水硬度， $[\text{H}^+]\text{mmol/L}$ ； $I_{\text{出水}}$ ：出水要求硬度， $[\text{H}^+]\text{mmol/L}$ ；

$E$ ：树脂的工作交换容量， $\text{mmol/L}$ ，一般按照树脂全交换容量的 $60\%--70\%$ 计算。

全自动软化水设备出售-全自动软化水设备-圣源水处理由泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司提供。泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司是山东泰安,污水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在圣源水处理领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创圣源水处理更加美好的未来。