

高压给水泵维修 山东永和泵业 给水泵维修

产品名称	高压给水泵维修 山东永和泵业 给水泵维修
公司名称	日照市永和泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市高兴镇工业园
联系电话	13306337128

产品详情

给水泵的工作原理

油箱中设有电加热器，用来加热油箱内的润滑油，加热温度可进行自动控制，当油温低于某一温度设定值时，加热器自动投入工作；当油温高于另一温度设定值时，给水泵维修厂家，加热器自动停止。电加热器是由装于油箱上的电接点双金属温度计来进行自动控制的。油箱上设有液位液温计，可直接看到液位的高低，同时装有油位讯号器，当油位过高或过低时有信号发出。

给水泵的介绍

一般中小热电厂除氧器采用大气式，0.12Mpa压力，加热出水温为104℃。加热蒸汽采用压力为0.05~0.1Mpa，高温给水泵维修，温度为150~170℃比较适宜。能级比较匹配，但是由于种种原因，汽轮机抽汽压力不匹配，在相当多的热电厂中，常遇到以供热抽汽0.9Mpa，给水泵维修，300℃左右作为热源，经阀门减压到0.1~0.2Mpa，再送往除氧器。此时，0.9Mpa减压至0.2Mpa的节流压损，存在着明显的能源损失。

给水泵跳闸故障排除

在给水泵电机差动保护回路中的电流互感器负荷差别只是二次电缆长度的不同，大约相差50m，并且在额定电流下，差动继电器的功率消耗不大于3va，二次负载并不重。检查发现给水泵电机差动保护用的首尾侧电流互感器型号均为Imzbj-10，b级15倍额定电流，变比600/5，容量40va，完全能满足二次负载的要求。

以上的讲解希望对您有所帮助，日照永和泵业期待与您合作。

高压给水泵维修-山东永和泵业(在线咨询)-给水泵维修由山东永和泵业股份有限公司提供。山东永和泵业股份有限公司是山东日照,离心水泵的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东永和泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东永和泵业更加美好的未来。同时本公司还是从事同泰泵业,同泰水泵,山东同泰泵业集团的厂家,欢迎来电咨询。