

# 苏州除气转子 除气转子转速多少 鲁星碳素在线咨询

产品名称	苏州除气转子 除气转子转速多少 鲁星碳素在线咨询
公司名称	临邑鲁星碳素制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑恒源开发区
联系电话	15165980657

## 产品详情

夹板为圆弧形结构，夹板的开口处固定连接有橡胶垫，螺纹杆的表面与螺纹套的内圈螺纹连接。

与现有技术相比，通过壳体、滑块、螺纹杆、调节旋钮、移动板、夹板、连接杆、第二电动伸缩杆、螺纹套、滑槽和橡胶垫的配合使用，解决了现有的石墨转子加工用固定装置稳定性差，无法对石墨转子进行快速稳定地固定，使得石墨转子在加工过程中容易晃动，降低了石墨转子的实用性的问题。

通过夹板的使用，便于对石墨转子两边同时进行夹紧固定，提高固定的稳定性，通过螺纹杆和螺纹套的配合使用，除气转子转速多少，便于对高度进行调节，使其可将石墨转子调节至不同高度进行加工，南京除气转子，通过橡胶筒和嵌入杆的配合使用，便于将石墨转子套在橡胶筒表面，方便对其外表面进行加工。

很多客户对于石墨转子怎样安装这个为题非常关心，目前来看石墨转转子的安装方法主要有两种，一种是螺纹安装一种是插销固定。

螺纹安装就会类似于螺栓那样栓接在一起。这是用的比较广泛的。

插销安装则需要一个插件来固定，进口品牌很多选用这种设计。两种设计都是用的比较多的，客户可根据自己实际情况去选择。

以上就是给大家介绍的石墨转子安装的有关问题，大家有什么问题可以来电咨询。

临邑鲁星碳素制品厂诚挚期待您的咨询洽谈。

### 三、技术特点

机械搅拌，搅拌充分，提高工作效率；

分离效果理想，提高金属铝回收率；

采用风力旋风除尘和水浴除尘，尾气净化效果好，除气转子断裂原因，环境；

操作简单，维护方便；

控制系统采用PLC控制，除气转子厂家，可采用自动控制或手动控制。

四、除气效果：在金属流量不大于大处理量，铝液熔体温度在690 ~ 730 内，使用高纯Ar或高纯N2( 99.996%)的条件下(不含高镁合金)

进口熔体氢含量 0.30 ml/100g-AL时，除气后含量 0.14 ml/100g-AL；

进口熔体氢含量 0.30 ml/100g-AL时，除气效率 50%。

苏州除气转子-除气转子转速多少-

鲁星碳素在线咨询(诚信商家)由临邑鲁星碳素制品厂提供。临邑鲁星碳素制品厂是山东德州,非金属矿产的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鲁星碳素领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鲁星碳素更加美好的未来。