

kluber润滑油 瑞士 MOTOREX FETT 218M

产品名称	kluber润滑油 瑞士 MOTOREX FETT 218M
公司名称	天津松田润滑油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺荣大汽配城
联系电话	15822969918

产品详情

工业润滑油选型：

看负荷大小：负荷大，则选粘度大、极压性良好的油;负荷小，则选粘度低的油。

看运转速度：速度高，选低粘度油;低速低，选粘度大的油。

看磨损程度：新设备较为精密的选择粘度适中;老旧设备，需要选择粘度偏高。

看环境温度：环境温度低，选粘度和凝点(或倾点)较低的润滑油，反之可以高一些。

看机械温度：机械工作温度高，则选粘度较大、闪点较高、氧化安定性好的润滑油。

看是否有水：潮湿环境及与水接触较多的工况条件，应选抗乳化性较强、防锈性能较好的润滑油。

发动机在运转时，如果一些摩擦部位得不到适当的润滑，就会产生干摩擦。实践证明，干摩擦在短时间内产生的热量足以使金属熔化，造成机件的损坏甚至卡死(许多漏水或漏油的汽车出现拉缸、抱轴等故障，主要原因就在于此)。因此必须对发动机中的摩擦部位给予良好的润滑。当润滑油流到摩擦部位后，瑞士 MOTOREX FETT 218M，就会粘附在摩擦表面上形成一层油膜，减少摩擦机件之间的阻力，而油膜的强度和韧性是发挥其润滑作用的关键。

粘附性：具有良好粘附性的润滑脂能够在高滑动和冲击载荷下为机械设备提供可靠的润滑保护，在润滑接触点形成充分的油膜，减少设备磨损和生锈现象。极大程度地帮助设备延长使用寿命，减少意外停止工作。耐高温性：润滑脂的耐高温性取决于其滴点的高低。滴

点是表示润滑脂融化或润滑油与增稠剂分离的温度。在高温的工况下，通常需要使用更高滴点的润滑脂。一般来说，使用复合锂基和聚脲基为增稠剂的润滑脂的滴点能达到500 ° F (260 ° C) 或以上。

kluber润滑油-瑞士 MOTOREX FETT 218M由天津松田润滑油科技有限公司提供。天津松田润滑油科技有限公司位于天津市西青区大寺荣大汽配城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前松田润滑油在化工产品中享有良好的声誉。松田润滑油取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。松田润滑油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。