

纸面石膏板批发商 黑龙江纸面石膏板 欧飞建材

产品名称	纸面石膏板批发商 黑龙江纸面石膏板 欧飞建材
公司名称	河北欧飞建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市文安县新镇镇二村村南
联系电话	13931637202

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北欧飞建材有限公司

石膏板造型顶安装注意事项

石膏板造型顶安装注意事项

- 1、吊顶用的纸面石膏板，一般采用9mm厚的纸面石膏板。
- 2、板材应在无应力状态下进行固定，防止出现弯棱、凸鼓现象。
- 3、纸面石膏板的长边（即包村边）应沿纵向次龙骨铺设。
- 4、自攻螺钉与纸面石膏板边距离：面纸包封的板边以10~15mm为宜；切割的板边以15~20mm为宜。
- 5、固定石膏板的次龙骨间距一般不应大于600mm，在南方潮湿地区，间距应适当减少，以300mm为宜。
- 6、钉距以150~170mm为宜，螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应剔除，纸面石膏板供货商，开在相隔50mm的部位另钉螺钉。

石膏板防裂方法有哪些?

石膏板防裂方法有哪些

- 1、建议使用投线仪定位吊顶标高，尽量减小操作误差。
- 2、吊杆、吊件、卡件、挂件等龙骨配件必须连接牢固，避免松动。
- 3、转角处采取整块石膏板打孔套切，黑龙江纸面石膏板，不要两块板拼接。
- 4、在转角部位满批前，提前做“T”形接缝来进行转角加固。
- 5、在转角部位使用同厚度优时吉博罗耐火石膏板取代普通石膏板增加转角强度。
- 6、如采用双层石膏板，在转角部位里面一层采用同厚度更高强度的板材来取代普通石膏板增加转角强度。

耐水石膏板有哪些特点：

1、防潮原理

一般而言，耐水石膏板的防潮机理可以理解成：耐水石膏板在生产结束后，都会在材料表面和材料内部形成大量朝外的憎水型分子结构，从根本上解决防潮应用问题，而且提高了产品的断裂荷载和板材的韧性。其2小时吸水率