

# 普纬达光纤分线箱发布

产品名称	普纬达光纤分线箱发布
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

普纬达光纤分线箱发布光纤熔配箱，光纤直熔箱，楼道光纤光分箱，楼道综合配线箱，普纬达光纤分线箱发布FTTH综合配线箱，塑质光纤分线箱，光纤分光箱，光纤分纤箱，光纤楼道箱，光纤分光分纤箱，光纤楼道箱，普纬达光纤分线箱发布光纤分线箱，光纤配线箱，个分配箱，光纤分路器箱

材质：冷轧板SMC ABS 不锈钢

型号：4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯

使用区：移动联通铁通电信广电FTTH FTTB FTTX FTTP

安装地方：壁挂式楼道室外室内抱杆式入墙式家庭住宅

安装须知：

- 1、光缆光纤在箱内布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应不小于 30mm。
- 2、楼道光纤配线箱内光纤的终端、熔接、存储，应在满容量范围内方便地成套配置。
- 3、光分插片应采用模块化、集成化，楼道分光分纤盒内应无跳接。
- 4、熔接盒盖可翻开，可直接在箱内安装，也可取出箱外操作，使用简单、方便。
- 5、光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。
- 6、设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。
- 7、光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。
- 8、通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足跳纤操作要求。
- 9、光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所

有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。六、应用范围：常用于室外和楼道，是实现光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线站的中小配线系统、FTTH工程光缆到楼的重要分线器材。光缆分光分纤箱是安装在楼道、弱电竖井等位置，集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续以及插片式分光器安装的箱体。适用于用户端的终端接入，与光通讯设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能；也适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。1.1.皮线光缆采用\*卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便\*\*。

主要特点：

1.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。2.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。3.采用翻转结构，可合理配置分光、配线及熔接区域空间，便于安装与维护。4.分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。5.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。6.支持光缆直熔；支持预制蝶形缆和SC型快速连接器。7.采用\*\*橡胶密封条密封，防护等级IP53。8.皮线光缆采用\*卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便\*\*。9.路由标识清晰，方便路由的记录与维护；体积小、重量轻，可挂墙安装，操作方便。12芯抱杆式光纤分纤箱附图详细介绍：技术参数：工作环境温度：-40 ~ +60 环境湿度：95% (+40 ) 大气压力：70kPa ~ 106 kPa箱门开启角度：180° 接地排耐电压水平：3000V (DC) /10mA/1min 绝缘电阻：2×10<sup>20</sup>M 500V 光纤分线箱性指标：1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器结构说明：1.箱体材料采用台湾进口PC合金料制作.2.双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；3.光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。