

lesford卷材地板 南京世宽装饰 江西地板

产品名称	lesford卷材地板 南京世宽装饰 江西地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

南京世宽装饰工程有限公司是一家从事国内外品牌PVC地板、橡胶地板、亚麻地板、地毯及软木等弹性地材以及环保型材料的市场拓展、营销和施工工作的化公司。

PU球场与硅PU球场有哪些不同之处

南京硅pu球场涂料是对传统PU进行晋级改进，既然是晋级那么应该在许多方面都有所提高。

那么硅pu球场和PU球场的不一样是什么呢？

硅pu球场和PU球场的不一样：

1、硅pu球场的耐候性也要比pu好许多，江西地板，雨后20~30分钟才可恢复运用，甚至还会有打滑表象，但是硅pu球场雨后可灵敏恢复运用。

2、硅PU球场概括运用成本低，不需分外维护保养，清洁简略，lesford品牌地板，从根本上有用地处理了PU球场资料在功用、环保施工、运用寿数、平常维护等方面的缺乏，具有革命性的立异功用。

3、硅pu球场厚度恳求低，3mm即可抵达运用标准，而PU需要不少于4.5mm才华抵达运用标准。

4、环保性：硅pu球场环保、是真正的环保产品，完全符合国家环保要求。该质料用水做固化剂，不含有苯类、甲苯等有毒成份，lesford地板，在施工历程中不掺入任何溶剂稀释，不残留任何有毒或重金属成份。

南京世宽装饰工程有限公司是一家从事国内外品牌PVC地板、橡胶地板、亚麻地板、地毯及软木

等弹性地材以及环保型材料的市场拓展、营销和施工工作的化公司。

运动木地板正规的施工程序

我们都知道，不论什么样的地板，在装修中是较为复杂的工程。

1、安装橡胶找平减震垫

在砼基础上按照400mm×800mm的间距放线并安装橡胶找平减震垫，橡胶找平减震垫用水泥钢钉与地面连接。

2、安装木龙骨

木龙骨按照400mm间距中心线安放在橡胶找平减震垫上，利用橡胶找平垫调节能力进行找平，用水平仪测平整度，高低差应控制在±1mm之内。

3、安装毛地板

用地板U型钉将毛地板安装在木龙骨上，每个龙骨上不少于2枚钉。毛地板与毛地板之间保留10-15mm的伸缩缝隙。

4、铺接防潮垫

铺接厚度0.5mm地板防潮减震复合膜垫，接缝不重叠，接缝可用压敏胶带胶结。

5、安放体育地板面板

与毛地板成90度方向安装面板，面板用地板钉在公榫上钉固，lesford卷材地板，钉固前用枪钻在公榫上45度角钻三分之二深孔，以防钉裂公榫，两钉点间距不大于300mm，安放面板时应认真清除施工现场，所有工作人员应穿弹性工作鞋或戴鞋套，面板安装应平实、无漏钉。

在安装面板时，应注意成品保护，已安装好的地板严禁穿鞋，如需通行应进行保护或穿鞋套方可进入。

6、安放封口木线

首先检查面板、毛地板与墙体20-40mm缝隙是否平直，在清除缝隙杂物后安装木线，木线与墙面的缝隙和与地板面的缝隙用相同的色料腻子填补。

7、制作通风孔

做地板通风口，距墙边300mm，间隔3500mm，用直径28mm钻头按照长300mm，宽250mm均匀钻通风孔。

8、场地清理

用工业吸尘器吸尘，用拖布清洁地板待验。

与普通地面材料相比，塑胶地板的优势：

1. 耐磨，耐刮擦：复合型的塑胶地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层，其耐磨转数可达200000转。在传统的地面材料中较为耐磨的强化木地板耐磨转数仅有13000转，好的强化地板也仅有20000转。而同质透心的塑胶地板，由于从上到下表里如一，材质花纹色泽相同，所以只有在磨透的情况下，地面材料才会破坏，所以更是强耐磨的。因为超级的耐磨性，所以在人群流量较大的商场，超市，交通工具等，塑胶地板越来越受到欢迎。

2. 高弹性和强抗冲击：塑胶地板质地较软所以弹性很好，在重物的冲击下有着良好的弹性恢复，所以能大大减少人员的滑倒摔伤，同时对于重物冲击破坏也有很强的弹性恢复。不会造成损坏。

lesford卷材地板-南京世宽装饰-江西地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。lesford卷材地板-南京世宽装饰-江西地板是南京世宽装饰工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王章强。