

## 【会胜漆】量大优惠 反光警示漆好用吗

产品名称	【会胜漆】量大优惠 反光警示漆好用吗
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汇胜化工有限公司

### 发光漆的施工方法

- 1、在施工前用清洁剂清除底材表面的油污、灰尘和水渍，并且要保持表面干燥。
- 2、等到发光漆完全干燥之后再喷涂面漆。
- 3、在使用的时候要搅拌均匀，在施工的时候也要注意搅拌，防止会产生不好的影响，影响使用的效果。涂层厚度要稀薄均匀，才会达到好的效果。
- 4、如何使用喷枪也是关键，使用喷枪时要注意喷枪面积、气压要控制在一定的范围内。
- 5、发光漆施工完毕之后要用稀释剂清洗喷涂施工工具。

发光漆滚涂怎么施工？

发光漆施工目前常用的是中毛和短毛滚筒，滚涂施工一般是有配备滚筒托盘，但也有施工人员为了节约省钱，反光警示漆一公斤多少钱，自己制作了一个简易的滚筒托盘。进行滚涂施工前，可先使用稀释剂让滚筒湿润一些，然后在碎布上滚去多余的稀释剂，再然后蘸取发光漆进行滚涂。滚涂时，方向自上而下，滚涂方向要保持一致，尽量避免反复涂抹和滚涂，避免漆膜出现厚薄不均匀的现象，影响漆膜的干燥情况。

发光漆实干的测试方法主要有：压滤纸法、压棉球法、刀片法。压滤纸法和压棉球法是在涂膜表面上放置一张滤纸或是一个棉球，上面压好干燥试验器（200g的砝码），静置30秒后移去砝码；再将涂刷的试板翻转，滤纸或棉球能自由落下，且纤维不会粘在涂膜上，即使粘附了1-2根，轻轻一吹也能掉落，这样的情况就是已经实干。刀片法则是用保险刀片在样板上刮起涂膜，而涂膜底层无黏着的情况。

上面讲的3种通常是在实验室中进行检测，在实际的发光漆施工中更多的是使用手指按压涂膜，看涂膜是否坚硬、不粘手，并且没有手指印，这样的情况就是已经实际干燥。

**【会胜漆】量大优惠(多图)-反光警示漆好用吗**由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司为客户提供“反光漆,防腐漆,丙烯酸地坪漆,冷涂划线漆”等业务，公司拥有“汇胜化工”等品牌，专注于化工产品等行业。，在东莞市虎门镇连升北路佰成大厦的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周小姐。