

署晨色卡齐全查看 铝方通吊顶 盐城铝方通

产品名称	署晨色卡齐全查看 铝方通吊顶 盐城铝方通
公司名称	临朐县署晨金属加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城营子工业园
联系电话	18765651983 18765651983

产品详情

铝单板主要应用于各类建筑物，因此，对其安全性要求较高，企业在采购铝单板时，需要仔细辨别产品质量，确保应用安全。辨别铝单板质量好坏的方法主要有以下几种：

1、腐蚀试验：可用稀的（2%~5%）滴在产品表面并加盖（防止溶液干燥变质），几个小时后观察，漆膜应无腐蚀。

2、比较价格：由于铝单板主要原材料的价格都是有数的，加上设备折旧、人工管理费用以及生产的利润，价格是有一定底线的。目前铝单板的生产利润已差不多降到了较低，明显过低的价格必然是产品的显著特征。

3、看厚度：按照，外墙板厚度应为4毫米，铝板厚度应为0.5毫米；内墙板厚度应为3毫米，铝板厚度应为0.2毫米；外墙板的铝板明显较内墙板的铝板硬。

4、剥离试验：铝板与芯层应不易剥开，剥开后铝板和塑料芯材上均应有一层被拉毛的膜。

5、看油漆硬度：一般氟碳油漆比其他油漆要稍微软一些，消费者可用硬物刻划油漆表面，需细心体会。

6、煮后观察：将样品煮沸2小时，冷却后观察，铝板和塑料之间应无开胶，按照上面介绍的方法，漆看油漆附着力可用锋利刀片在漆面划一些1毫米×1毫米的方格上（应划透漆膜直至铝板），然后用胶带纸在方格上贴牢再迅速撕下，漆膜不应脱落。

7、观其形：铝单板尺寸应规范整齐，厚薄均匀，表面平整，板型挺直。将板侧立在地面时产品不能立住，抬起板的一头，掂量一下，感觉不应太软。撕掉产品表面的保护膜观察，漆面应整洁，无色差、斑点、伤痕、光泽不均匀、油漆漏涂等表面缺陷。膜应无脱落及发脆。

8、用溶剂擦洗：可用棉纱或软布等浸上稍用力在漆膜表面来回擦拭100次，漆膜不应被擦掉。

9、闻其味：将铝板剥开，应无刺鼻的气味。

10、观察是否脆性断裂：裁下一条铝单板用力折弯，铝单板不应发生明显的脆性断裂。

当然，要严格判断铝单板的质量，单靠简单的鉴别还是不够的，正规的厂家也是铝单板质量的一大保证。

铝单板用于外墙保温的六大功能作者：admin 发布于：2018-06-24 22:10 点击量：61

铝单板用于外墙保温的六大功能，尤其是在北方，保温是尤为重要的。而，铝单板用在外墙既符合国家低碳生活的发展趋势，节能环保，而且其安装效果，美观大方，许多装饰青睐于这种新型的装饰材料。铝单板用于外墙保温到底有哪六大功能呢？这里我们就来简单介绍一下：

- 1、可以很好地满足北方地区节能的要求，明显改善了居住的舒适性和室内的热稳定性。
- 2、墙体潮湿情况得到改善。为了防止冷凝现象，内保温层需设置空气层，而采用外保温时无需设置空气层，且在外饰幕墙面层保护下保温材料不会受潮，同时，铝方通吊顶，外保温层使结构层的整个墙身温度提高，降低了它的湿度，因而改善了墙体的保温性能。
- 3、有利于改善室温环境质量。由于内部的实墙体热容量大，墙体外侧附加保温层后，使室内温度变化减缓，室温较为稳定有利于节能，而在夏季外保温材料能减少太阳辐射热的传递和室外高温的影响，从而使建筑物冬暖夏凉。
- 4、可增加房屋的便用面积，型材铝方通，与内保温技术相比肩效增加室内使用面积近1%。
- 5、幕墙龙骨联结方式尤其适用于高层建筑，施工不受季节影响，操作方便，解决了以往外保温湿作业带来的墙面开裂、空鼓等问题，盐城铝方通，且建筑物外表美观采用的龙骨、埋件加工方便，紧固件基本上都是标准件复合铝板是工业化产品，保温材料为质量。
- 6、可增加房屋的便用面积，外墙铝方通，与内保温技术相比肩效增加室内使用面积近1%。

1)铝单板墙板具有钢质好、重量轻、强度高特点，铝单板幕墙具有良好的耐腐蚀性，氟碳涂料可以25年不留腿。 2)该铝单板墙板具有良好的可制造性，通过先加工后喷漆，可加工成平面、圆弧、球面等多种复杂几何形状。 3)铝单板幕墙不易沾污，易于清洗和保养，氟碳涂料的不粘附性使污染物难以附着于表面，具有较好的清洁性。 无齿锯片切割机、手动电钻、冲击电钻、钉枪、各种规格的钻具、扳手、螺丝刀、锤、墨线、线弧、尼龙丝、钢带、焊机、氧气切割设备、吸盘、电动升降蓝、PN。电铆机、安全带等。

署晨色卡齐全查看(图)-铝方通吊顶-盐城铝方通由临朐县署晨金属加工厂提供。行路致远，砥砺前行。临朐县署晨金属加工厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防锈漆具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东肯德基门氟碳喷涂，潍坊旋转门氟碳喷涂厂家，感应门氟碳喷涂企业的厂家，欢迎来电咨询。