

深圳防火玻璃 利仁源厂家直发 防火玻璃报价

产品名称	深圳防火玻璃 利仁源厂家直发 防火玻璃报价
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

产品详情

防火玻璃的注意事项包装——利仁源防火玻璃厂家

防火玻璃应用集装箱或木箱包装。每块防火玻璃应用塑料袋或纸包装，玻璃与包装箱之间用不易引起玻璃划伤等外观缺陷的轻软材料填实。具体要求应符合国家有关标准。

包装标志

包装标志应符合国家有关标准的规定，每个包装箱应标明"朝上、轻搬正放、小心破碎、玻璃厚度、等级、厂名或商标"等字样。

运输

产品所用各种类型的运输车辆、搬运规则等应符合国家有关规定。

运输时，木箱不得平放或斜放，长度方向应与输送车辆运动方向相同，应有防雨等措施。

贮存

产品应垂直贮存在干燥的室内。应轻拿轻放。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司多年来专研防火玻璃的生产，在玻璃深加工业界素以技术高、质量好、善于，赢得良好的市场口碑。为了满足不同客户的需求，利仁源不断引入更的技术人员和更先进的设备，致力于为客户打造更的防火玻璃。需要防火玻璃的朋友，利仁源是您的之选！

减少防火玻璃发生自爆的方法——利仁源防火玻璃厂家

降低防火玻璃的应力值

钢化玻璃设备是利用物理或化学方法，在玻璃的表面形成了一定的压应力层，及在内部形成拉应力层。正是如此当玻璃受到外力作用时，压应力层便可以将部分的拉应力抵消掉，避免玻璃破碎从而达到提高玻璃强度的目的。钢化玻璃设备的加工使得玻璃表面的微裂纹在这种压应力下变得更加细微，因此也会在一定程度上提高玻璃的强度。

美准ASTMC1048中规定钢化玻璃的表面应力范围为大于69MPa；半钢化（热增强）玻璃为24MPa~52MPa。幕墙玻璃标准BG17841则规定为半钢化应力范围 $24 < \sigma < 69$ MPa。中国实施的新GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》要求其表面应力不应小于90MPa。这比老标准中规定的95MPa降低了5MPa，有利于减少自爆。

东莞市防火玻璃有限公司多年来专研防火玻璃的生产，在玻璃深加工业界素以技术高、质量好、善于，赢得良好的市场口碑。为了满足不同客户的需求，利仁源不断引入更的技术人员和更先进的设备，致力于为客户打造更的防火玻璃。需要防火玻璃的朋友，利仁源是您的之选！

什么是钢化玻璃？——利仁源单片防火钢化玻璃厂家

防火玻璃）表面具有压应力的玻璃。又称强化玻璃。

防火玻璃属于安全玻璃。为提高玻璃的强度，于是通常使用化学或物理的方式，提高玻璃的承受能力，首先防火玻璃的承受能力都在外在用以抵抗玻璃的预应力，增加防火玻璃的抗风压性，寒暑性，冲击性等。

钢化玻璃的品种：平钢化、弯钢化、浴室、家具、电梯、防滑、彩釉、热反射镀膜、Low-E镀膜。以及复合成的中空玻璃、夹层玻璃等产品。所以对于防火玻璃与普通玻璃的区别，我们还是要去区别的。

为什么利仁源的防火玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支的生产团队，一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内的水平。利仁源生产的防火玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购防火玻璃的朋友前来利仁源！