

8KW柴油发电机三相电源

产品名称	8KW柴油发电机三相电源
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	20800.00/台
规格参数	型号:TO9800ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

8KW柴油发电机三相电源

静音发电机，便携式发电机，户外施工专用发电机，小型发电机，手推车式发电机，单三相两用发电机。发电机差动保护是发电机相间短路的主保护。根据接入发电机中性点电流的份额即接入全部中性点电流或只取一部分电流接入，可分为纵差保护和不纵差保护。另外，根据算法不同，可以构成比率制动特性差动保护和标积制动式差动保护。纵差保护，适用于每相定子绕组为多分支的大型发电机。

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO195

活塞排量（ml）：531

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

发电机安装和维护的要点。

*发电机组活塞环与第四大油环组合，环内油环衬里开口应错开180度。

*发电机组气缸垫的气缸垫有正负极，方孔应朝上，与气缸盖表面接触，否则易于清洗气缸垫。

*发电机组价格气缸盖螺母安装

*安装发电机组油封环

为了使冷却水均匀地进入每个缸体的水体，安装了发电机组的液压传导盖，并且6135机的进气口具有液压传导系统。

